

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-zxs5502-wzmacniacz-dwukanałowy-moc-rms-2x150-wat-przy-4-ohm-p-10684.html>



HiFonics ZXS550/2 - wzmacniacz dwukanałowy, moc RMS 2x150 Wat przy 4 Ohm

Cena	1 099,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Producent	HiFonics
-----------	-----------------

Opis produktu

Wzmacniacze analogowe z serii ZEUS od lat cieszą się uznaniem fanów car audio na całym świecie ale zajmują dużo miejsca w samochodzie. Z tego powodu inżynierowie HiFonics postanowili polegać na zaawansowanej mocy cyfrowej podczas projektowania nowego wzmacniacza ZEUS STREET ZXS, aby osiągnąć ultrakompaktowe wymiary radiatora.

Jest to możliwe przede wszystkim dzięki nowoczesnej technologii klasy D, która ze względu na niezwykle wysokie możliwe do osiągnięcia sprawności wymaga o 90% mniej prądu niż analogowe wzmacniacze o porównywalnej wydajności. Kolejna zaleta - kable do zasilania nie muszą być aż tak grube.

Ale mały nie znaczy słaby: gdy tylko go rozpakujesz, zdajesz sobie sprawę, że masz do czynienia z oryginalnymi wzmacniaczami ZEUS. Pomimo niewielkich rozmiarów modele te są przyjemnie ciężkie w dłoni i dają wrażenie solidnej jakości wzmacniaczy HiFonics.

Wytlaczane aluminiowe logo, starannie wyfrezowane numery modeli i wyrafinowane odlewane aluminiowe zaślepki wizualnie oddają wyjątkową symbiozę mocy i elegancji, która emanuje z tych wzmacniaczy. Oczywiście wszystkie modele ZXS mają najnowsze funkcje, takie jak automatyczne włączanie, które jest potrzebne do podłączenia do nowoczesnej instalacji elektrycznej pojazdu, a także regulowane zwrotnice.

Wejścia wysokiego poziomu są wyposażone w zaawansowany EPS w celu tłumienia komunikatów o błędach w systemach diagnostyki pojazdu. Niskoemisyjna technologia cyfrowa HiFonics IFT zapewnia niezakłócony odbiór radiowy.

- **ilość kanałów: 2**
- **Moc RMS przy 4Ω: 2 x 150 Wat**
- **Moc RMS przy 2Ω: 1 x 275 Wat**
- **Moc RMS przy 4Ω w mostku: 1 x 550 Wat**
- **Pasmo przenoszenia: 4Hz - 39kHz -3db**
- **Ustawienia zwrotnicy: HPF - LPF**
- **Zwrotnica górnoprzepustowa : regulowana 50 - 500 Hz**
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa : regulowana 50 - 500 Hz**
- **Praca w trybie stereo: tak**
- **Podbicie niskich tonów: nie**
- **Stosunek sygnału do szumu: 107 dB**
- **Suma zniekształceń harmonicznnych T.H.D (1 kHz): < 0,02%**
- **Współczynnik tłumienia: >300 dB**
- **Czułość wejściowa : 0,2V - 5V**
- **Wejście liniowe sygnału RCA: tak**
- **Wejście sygnału Hi-level: tak poprzez dołączone złącze**
- **Automatyczne włączanie: tak przy połączeniu sygnału Hi-Level**
- **Wyjście sygnału: nie**
- **Zdalne sterowanie basu: tak**

-
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
 - **Obwód klasy:** D
 - **Zabezpieczenie prądowe:** 50A zewnętrzny
 - **Wymiary (wys x szer x dłg):** 112 x 44 x 194 mm
 - **Waga:** 2,0 kg