

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ho112rg-w3v3-p-10285.html>



HO112RG-W3v3

Cena	3 399,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

HO112RG-W3v3

JL AUDIO

Subwoofer

Zamknięty system subwoofera z pojedynczym subwooferem 12W3v3-2, ciemnoszary / czarny dywan (500 W, 2 Ω) - obudowa z portem.

Obudowy wysokowydajne JL Audio zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą jakość basu dzięki rzadkiemu połączeniu doskonałej jakości dźwięku i niesamowitej mocy wyjściowej.

Komorowa konstrukcja portu JL Audio owija się wokół wewnętrznej granicy obudowy i kończy się po jednej stronie głośnika niskotonowego, łącząc wyjście portu z bezpośrednim wyjściem głośnika niskotonowego. Zapewnia to również niezbędną powierzchnię i długość portu, aby zmaksymalizować wydajność przetwornika W3v3.

Konstrukcja tej obudowy została starannie zaprojektowana pod kątem optymalnego ustawienia portów dla głośnika 12W3v3 i została dopracowana podczas intensywnych odsłuchów w warunkach rzeczywistych. Ten wydajny system zapewnia doskonałą moc wyjściową przy zaledwie 150 W mocy wzmacniacza, ale najlepiej sprawdza się przy 300-500 W mocy.

Ten system subwoofera jest dostarczany z okablowaniem, załadowany i gotowy do podłączenia za pomocą pięciokierunkowego terminala zaciskowego. Trzy solidne aluminiowe pręty zapewniają stylową i wytrzymałą ochronę głośnika niskotonowego.

Konstrukcja z pochylonym tyłem pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń ładunkową, umożliwiając ciasne dopasowanie obudowy do tylnego siedzenia pojazdu.

- zalecana moc wzmacniacza: 150 - 500 W
- impedancja nominalna: 2 Ω
- moc ciągła (RMS): 500 W
- impedancja nominalna systemu: 2 Ω
- typ obudowy: sprzężona komorowo, szczelinowa, z tylnym wylotem
- wykończenie: ciemnoszara wykładzina z czarną wstawką
- dołączona maskownica: aluminiowa maskownica
- konstrukcja: wysokiej jakości płyta MDF wycinana metodą CNC
- **wymiary produktu:** 819 x 387 x 343 mm
- **waga netto:** 21,27 kg
- **ilość minimalna:** 1 szt.