

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/interfejs-bmw-cic-ef-4pin-hsd-p-9275.html>



Interfejs BMW CIC-E/F, 4pin HSD

Cena	1 626,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Interfejs wideo do kamery cofania i dwóch innych źródeł wideo. Nadaje się do BMW Business / Professional CIC-E i CIC-F lub radia z kolorowym monitorem i 4-pinowym złączem HSD LVDS na monitorze.

Interfejs umożliwia podłączenie kamery cofania i dowolnych dwóch źródeł wideo (np. odtwarzacz USB, tuner DVB-T2, ...) do systemu informacyjno-rozrywkowego producenta pojazdu.

Cechy produktu:

- Interfejs wideo do fabrycznych systemów informacyjno-rozrywkowych
- 1 wejście wideo kamery cofania FBAS
- 2 wejścia wideo FBAS do urządzeń modernizowanych (np. odtwarzacz USB, tuner DVB-T2, ...)
- Automatyczne przełączanie na wejście kamery cofania, gdy włączony jest bieg wsteczny;
- Można aktywować linie odległości dla kamery cofania (nie dostępne dla wszystkich pojazdów)
- Aktywacja obrazu podczas jazdy (TYLKO w przypadku podawania wideo)
- Wejścia wideo kompatybilne z PAL i NTSC

Marka i model:

- **BMW Seria 1 (E87),**
- **BMW Seria 3 (E90/91/92),**
- **BMW Seria 5 (E60 / 61 / F10 / 11),**
- **BMW Seria 6 (E63 / F12 / F13 / F14),**
- **BMW Seria 7 (F01 / F02),**
- **BMW GT5 (F07),**
- **BMW X1 (E84),**
- **BMW X3 (F25),**
- **BMW X5 (E70),**
- **BMW X6 (E71),**
- Pojazdy serii **F** tylko do ok. 06/2012
- **Niekompatybilne z kabrioletem serii 1 (E88), seria 3 (E93), seria 6 (E64), Z4 (E89)!**

Nawigacja :

- **Professional Navigation CIC,**
- **Business Navigation M-ASK,**
- **Radio CHAMP - E+F Serie - 6.5", 8.8" o. 10.25" Monitor**
- **Mini Pojazdy od 09.2010 do ok. 12.2015. Nie jest kompatybilny z kabrioletami R57!**

Nawigacja:

-
- **Nawigacja CIC lub Radio Visual Boost - monitor 6,5 cala**

Ograniczenia:

- Tylko wideo - Interfejs NIE przesyła żadnych sygnałów audio. Do zasilania sygnałów audio można wykorzystać istniejące fabryczne wejście audio AUX lub modulator FM. Jeśli podłączone są 2 źródła AV, do przełączania audio wymagana jest dodatkowa elektronika.
- Fabryczna kamera cofania - Automatyczne przełączanie na RFK tylko tak długo, jak włączony jest bieg wsteczny. Do opóźnienia redukcji biegu wymagana jest dodatkowa elektronika.
- Linie parkowania - Jeśli interfejs wideo nie odbiera wymaganych informacji z magistrali CAN pojazdu, linie odległości nie mogą być wyświetlane.

Połączenie

- Kanał obrazu: 4-pinowy HSD
- Elektryczność i CAN: Plug & Play (w zależności od pojazdu)
- Wejścia wideo (2x): gniazdo Cinch
- Wejście kamery cofania: gniazdo Cinch

Specyfikacja techniczna

- Napięcie robocze 7 ~ 25V DC
- Prąd spoczynkowy 12mA
- Pobór energii 200mA
- Wejście wideo 0,7 ~ 1V
- Formaty wejścia wideo PAL / NTSC
- Zakres temperatury pracy -40°C do +85°C
- Wymiary pudełka wideo 118 x 25 x 112mm (szer. x wys. x gł.)

Nota prawna

- Kierowcy nie wolno rozpraszać, bezpośrednio ani pośrednio, ruchomymi obrazami podczas jazdy. W większości krajów/stanów jest to prawnie zabronione. Oprócz trybu postojowego, produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania menu w pozycji stojącej (np. menu MP3 z odtwarzaczy DVD) lub obrazów z kamery cofania podczas jazdy.