

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/interfejs-do-podlaczania-kamery-cofania-volvo-xc90-2015-z-nawigacja-sensus-connect-i-monitorem-8-7-cala-p-9454.html>



## Interfejs do podłączenia kamery cofania Volvo XC90 2015 -> z nawigacją Sensus Connect i monitorem 8,7 cala

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena         | <b>1 816,00 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>       |
| Producent    | <b>CARAUDIO-SYSTEM</b> |

### Opis produktu

Interfejs r.LiNK umożliwia podłączenie kamery cofania i dowolnych dwóch źródeł wideo (np. odtwarzacza USB, tunera DVB-T2, ...) do systemu informacyjno-rozrywkowego producenta pojazdu.

#### Cechy produktu:

- 1 wejście wideo kamery cofania FBAS
- 2 wejścia wideo FBAS do urządzeń modernizowanych (np. odtwarzacz USB, tuner DVB-T2, ...)
- Automatyczne przełączanie na wejście kamery cofania, gdy włączony jest bieg wsteczny;
- Aktywacja obrazu podczas jazdy (TYLKO w przypadku podawania wideo)
- Wejścia wideo kompatybilne z NTSC

#### Marka i model:

Nawigacja **Sensus Connect z monitorem 8,7 cala**

- **Volvo S60 2020 ->**
- **Volvo S90 2017 ->**
- **Volvo V60 2016 ->**
- **Volvo V90 2016 ->**
- **Volvo XC40 2019 ->**
- **Volvo XC90 2015 ->**

#### Ograniczenia:

**Tylko wideo** - Interfejs NIE przesyła żadnych sygnałów audio. Do zasilania sygnałów audio można wykorzystać istniejące fabryczne wejście audio AUX lub modulator FM. Jeśli podłączone są 2 źródła AV, do przełączania audio wymagana jest dodatkowa elektronika.

**Fabryczna kamera cofania** - Automatyczne przełączanie na RFK tylko tak długo, jak włączony jest bieg wsteczny. Do opóźnienia redukcji biegu wymagana jest dodatkowa elektronika.

**Źródła wideo** - Kompatybilny tylko ze źródłami wideo NTSC.

#### Połączenia:

- Wejście wideo: 4-pinowy HSD
- Zasilanie i CAN-bus: kabel z otwartymi końcami
- Wejście wideo (2x): złącze żeńskie RCA
- Wejście kamery cofania: złącze żeńskie RCA

---

### **Specyfikacja:**

- Napięcie robocze 7~25V DC
- Prąd czuwania 12mA
- Pobór prądu 210mA
- Wejście wideo 0,7 ~ 1 V
- Formaty wejścia wideo NTSC
- Zakres temperatur pracy -40°C do +85°C
- Wymiary video-box 118 x 25 x 104mm (szer. x wys. x gł.)

### **Informacje prawne**

Kierowcy nie wolno rozpraszać ruchomymi obrazami podczas jazdy. W większości krajów/stanów jest to prawnie zabronione. Gdy pojazd jest w ruchu, produkt ten powinien być używany wyłącznie do wyświetlania zdjęć z tylnej kamery lub stałych menu, takich jak menu MP3 z odtwarzacza DVD.