

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/interfejs-do-podlaczenia-kamery-cofania-volvo-z-nawigacja-rti-2011i-monitorem-7-cala-p-9452.html>



Interfejs do podłączenia kamery cofania Volvo z nawigacją RTI 2011i monitorem 7 cala

Cena	1 889,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

Interfejs v.LiNK umożliwia podłączenie kamery cofania i innego źródła wideo (np. odtwarzacza USB, tunera DVB-T2, ...) do fabrycznego systemu informacyjno-rozrywkowego producenta pojazdu.

Cechy produktu

- Interfejs wideo do fabrycznych systemów informacyjno-rozrywkowych
- 1 wejście FBAS dla kamery cofania
- 1 wejście wideo FBAS do urządzeń modernizowanych (np. odtwarzacz USB, tuner DVB-T2, ...)
- Automatyczne przełączanie na wejście kamery cofania, gdy włączony jest bieg wsteczny;
- Można aktywować ruchome linie odległości dla kamery cofania (nie dla wszystkich pojazdów)
- Aktywacja obrazu podczas jazdy (TYLKO dla wprowadzonego wideo)
- Wejścia wideo kompatybilne z NTSC

Zgodność

- Pojazdy Volvo z roku modelowego 2011
- **Nwagacja RTI 2011 z 7-calowym monitorem** i systemem informacyjno - rozrywkowym **bez przycisku internetowego**.

Ograniczenia:

- **Tylko wideo** - Interfejs NIE przesyła żadnych sygnałów audio. Do przesyłania sygnałów audio można użyć fabrycznego wejścia audio AUX lub modulatora FM.
- **Fabryczna kamera cofania** - Automatyczne przełączenie na fabryczną kamerę cofania jest możliwe tylko wtedy, gdy włączony jest bieg wsteczny (przełączenie nie może być opóźnione). Automatyczne przełączanie na fabryczną kamerę cofania może nie działać w trybie wideo źródła wideo podłączonego do wejścia wideo interfejsu.
- **Ruchome linie odległości** - Wyświetlanie ruchomych linii odległości nie działa we wszystkich pojazdach.
- **Wyświetlacz fabrycznego PDC** - Wyświetlanie fabrycznych czujników parkowania nie działa we wszystkich pojazdach.
- **Sygnał wejściowy wideo** - Zgodny tylko ze źródłami wideo NTSC.

Uwaga:

Interfejs jest wbudowany w płytkę drukowaną monitora (w tym celu monitor musi być otwarty)!

- Kanał obrazu: kabel taśmowy
- Magistrala zasilania i CAN: Plug & Play (w zależności od pojazdu)
- Wejście wideo: gniazdo RCA
- Wejście kamery cofania: gniazdo RCA

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie robocze 12V (9V - 16V) DC
- Prąd spoczynkowy 2mA
- Pobór prądu 70mA
- Formaty wejścia wideo NTSC
- Temperatura pracy -20°C do +70°C
- Wymiary kasety wideo 140 x 65 x 5mm (szer. x wys. x gł.)