

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/interfejs-ford-wersja-sony-sync3-light-r5-z-monitorem-6-5-cala-7-cali-lub-8-cali-p-9311.html>



Interfejs Ford wersja Sony Sync3 Light (R5) z monitorem 6,5 cala, 7 cali lub 8 cali

Cena	1 722,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

R.LiNK posiada wejścia wideo dla kamery cofania, kamery przedniej i dwoma innymi źródłami wideo. Odpowiedni dla pojazdów Ford z wersją Sony Sync3 Light (R5) z monitorem tabletu 6,5 cala, 7 cali lub 8 cali.

Cechy produktu:

- 1 wejście wideo kamery cofania FBAS
- 1 wejście wideo dla przedniej kamery FBAS
- 2 wejścia wideo FBAS do modernizacji urządzeń (np. Odtwarzacz USB, tuner DVB-T2, ...)
- Automatyczne przełączanie na wejście kamery cofania po włączeniu biegu wstecznego
- Automatyczne przełączanie kamery przedniej po biegu wstecznym przez 10 sekund
- Można aktywować linie odległości dla kamery cofania (nie są dostępne dla wszystkich pojazdów)
- Aktywacja obrazu podczas jazdy (TYLKO dla wideo)
- Wejścia wideo kompatybilne z PAL i NTSC+

Marka i model:

- **Ford C-Max 2018 ->**
- **Ford Ecosport 2017 ->**
- **Ford Fiesta rok modelowy 2018 od 07/2017,**
- **Ford Focus 2017 ->**
- **Ford Galaxy 2016 ->**
- **Ford Kuga 2018 ->**
- **Ford Mondeo 2017 ->**
- **Ford Mustang 2017 ->**
- **Ford Puma**
- **Ford Ranger 2017 ->**
- **Ford S-Max 2016 ->**
- **Ford Tourneo Custom 2018 ->**
- **Ford Transit 2017 ->**
- i inne pojazdy

Nawigacja **Wersje Sync3 Light (R5) z monitorem tabletu o przekątnej 6,5 cala, 7 cali lub 8 cali.**

Ograniczenia

- Tylko wideo - Interfejs umożliwia podłączenie tylko wideo aby podłączyć AUDIO trzeba wykorzystać fabryczne wejście AUX lub zewnętrzny modulator FM. W przypadku podłączenia 2 źródeł AV, pożądane przełączanie audio będzie wymagało dodatkowej elektroniki.
- Fabryczna kamera cofania - Automatyczne przełączanie na kamerę cofania jest możliwe tylko przy włączonym biegu wstecznym. Aby opóźnić powrót, wymagana jest dodatkowa część elektroniczna.

-
- Przedni kamera - Przednia kamera zostanie automatycznie przełączona na 10 sekund po wyłączeniu biegu wstecznego. Możliwe jest ręczne przełączanie przedniej kamery za pomocą zewnętrznej klawiatury.
 - Linie prowadzące i PDC - Wyświetlane wytyczne i PDC nie są dostępne we wszystkich pojazdach.

Złącza

- Wstawianie wideo: 4-pinowe HSD
- Zasilanie i magistrala CAN: Plug & play (specyficzne dla pojazdu)
- Wejście wideo (2x): złącze żeńskie RCA
- Wejście kamery cofania: złącze żeńskie RCA
- Przednie wejście kamery: złącze żeńskie RCA

Specyfikacja

- Napięcie robocze - 12 V DC (7 ~ 25 V)
- Prąd czuwania - 4mA
- Obecne zużycie - 235mA
- Wejście wideo - 0,7 ~ 1 V.
- Formaty wejściowe wideo - PAL / NTSC
- Temperatura robocza -40 ° C do + 85 ° C
- Wymiary video-boxa - 118 x 25 x 104 mm (szer. X wys. X gł.)