

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/interfejs-rlink-umozliwia-uruchomienie-kamery-cofania-przod-tyl-oraz-dowolnych-dwoch-zrodel-wideo-urzadzenie-modernizacyjne-np-odtwarzacz-dvd-tu-p-9305.html>



Interfejs r.LiNK umożliwia uruchomienie kamery cofania przód, tył oraz dowolnych dwóch źródeł wideo (urządzenie modernizacyjne, np. Odtwarzacz DVD, tu

Cena	1 816,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

Interfejs r.LiNK umożliwia uruchomienie kamery cofania przód, tył oraz dowolnych dwóch źródeł wideo (urządzenie modernizacyjne, np. Odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, ...) do fabrycznego systemu informacyjno-rozrywkowego pojazdu. Pasuje do Fiata 500 od rocznika 2017, 500L i 500X od rocznika 2018 z 7-calowym systemem Uconnect LIVE HD i Nav LIVE HD oraz do pojazdów Jeep od rocznika 2018 z systemem multimedialnym Uconnect z 7-calowym monitorem.

Cechy produktu

- Interfejs pozwala na podłączenie zewnętrznych źródeł wideo (np odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, itp.).
- 1 wejście **wideo dla kamery cofania** FVBS
- 1 wejście **wideo dla kamery przód** FVBS
- 2 wejścia wideo FBAS dla urządzeń modernizacyjnych (np. Odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, ...)
- **Automatyczne przełączanie na kamery cofania** podczas włączenia biegu wstecznego
- Automatyczne **przełączanie kamery przedniej** po biegu wstecznym **przez 10 sekund**
- **Odblokowanie obrazu podczas jazdy** (TYLKO w przypadku wideo na wejściu)
- Wejścia wideo zgodne z **PAL i NTSC**

Marka i model :

- **Fiat 500 07 / 2016 ->** (od roku modelowego 2017)
- **Fiat 500L 06 / 2017 ->** (od roku modelowego 2017)
- **Fiat 500X 11 / 2017 ->** (od roku modelowego 2017)

Uconnect LIVE HD + Nav LIVE HD z 7-calowym monitorem (VP2-312-7in + VP2-334-7in)

- **Jeep Compass 2018 ->**
- **Jeep Renegade** Facelift od **2019 ->**,
- **Jeep Wrangler JL 2019 ->**

System multimedialny Uconnect z 7-calowym monitorem (VP2RFP)

Ograniczenia

Tylko wideo interfejs dostarcza TYLKO sygnały wideo do systemu informacyjno-rozrywkowego. Aby podawać sygnały audio, można użyć istniejącego fabrycznego wejścia audio AUX, modulatora FM.

Fabryczna kamera cofania automatyczne przełączanie na tylną kamerę cofania jest możliwe tylko przy włączonym wstecznym.

Przednia kamera cofania przełączenie na przednią kamerę następuje automatycznie po wyłączeniu biegu wstecznego przez

10 sekund. Możliwe jest również ręczne przełączenie na przedni aparat za pomocą przycisku.

UWAGA: Interfejs jest wbudowany w płytę monitora (w tym celu należy otworzyć monitor)!

Połączenia

Źródło obrazu: kabel taśmowy

Wejście wideo: gniazdo RCA

Wejście kamery tylnej: gniazdo RCA

Wejście kamery tylnej: gniazdo RCA

Dane techniczne

Napięcie robocze 12 V (7 ~ 25 V)

Prąd spoczynkowy <7mA

Zużycie prądu 140mA

Wejście wideo 0,7 ~ 1V

Formaty wejściowe wideo PAL / NTSC

Zakres temperatury roboczej Od -40 ° C do + 85 ° C

Wymiary modułu 117 x 25 x 90 mm (szer. X wys. X gł.)