

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/interfejs-wideo-kamera-cofania-volvo-2014-sensus-connect-monitor-7-cali-rl2-sc14-p-9455.html>



Interfejs wideo, kamera cofania Volvo 2014 -> Sensus Connect monitor 7 cali. RL2-SC14

Cena	1 789,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

Interfejs wideo, kamera cofania Volvo 2014

Podłączenie kamery cofania i innych źródeł obrazu video w samochodzie wymaga niekiedy zastosowania dodatkowych akcesoriów, ponieważ fabrycznie auto nie jest przystosowane do takich rozwiązań. Jeśli jesteś posiadaczem jednego z aut marki Volvo, których modele widoczne są poniżej, zachęamy do zakupu interfejsu wideo, kamera cofania Volvo 2014 -> Sensus Connect monitor 7 cali. RL2-SC14.

Podłącz 2 źródła video i kamerę tylną w swoim pojeździe

Interfejs wideo, kamera cofania Volvo 2014 -> Sensus Connect monitor 7 cali. RL2-SC14 posłuży Ci do przyłączenia dwóch źródeł obrazu i 1 kamery tylnej w samochodzie. Kamera będzie uruchamiać się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego. W niektórych modelach aut możliwa jest aktywacja linii pomocniczych kamery cofania. Wejścia wideo są kompatybilne z PAL i NTSC.

Interfejs wideo r.LiNK dla modelu Volvo 2014 -> Sensus Connect i przyciskiem internetowym, monitor 7 cali. Do podłączenia 2 różnych źródeł wideo i 1 kamery tylnej.

Cechy produktu:

- 2 wejścia wideo CVBS dla różnych źródeł wideo (np. Odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, ...)
- Wejście dla tylnej kamery cofania,
- Automatyczne uruchomienie kamery tylnej w chwili wrzucenia biegu wstecznego,
- Możliwość aktywowania linii pomocniczych kamery cofania (niedostępne we wszystkich pojazdach)
- Aktywacja obrazu podczas jazdy (TYLKO dla podłączonych źródeł wideo)
- Wejścia wideo są kompatybilne tylko z PAL, NTSC

Marka model :

- **Volvo 2014 -> Sensus Connect 7 cai. (z przyciskiem Internet)**

Ograniczenia:

-
- tylko wideo - interfejs wprowadza TYLKO sygnały wideo do systemu informacyjno-rozrywkowego. Do podania sygnałów audio można użyć istniejącego fabrycznie wejścia audio-AUX lub modulatora FM.
 - Linie **odległości / PDC** - jeśli CAN-Box nie otrzyma wymaganych informacji z CAN-bus, linie parkowania i PDC nie będą obsługiwane,
 - fabryczna tylna kamera cofania - automatyczne przełączanie wideo do fabrycznej kamery tylnej jest możliwe tylko przy włączonym wstecznym biegu. Chcąc opóźnić sygnał, wymagany jest dodatkowy układ elektroniczny.

Połączenie:

- wideo: przewód standardowy niebieski GVIF
- zasilanie i magistrala CAN: Plug & play
- wejście wideo (2x): złącze RCA
- wejście kamery z tyłu: złącze RCA

Dane techniczne

- napięcie robocze 7V ~ 25V
- prąd spoczynkowy 3.0mA
- pobór prądu 190mA
- 0.7V wejście video ~ 1V
- wejście wideo formatach PAL / NTSC
- zakres temperatur - 40 ° C do + 85 ° C,
- wymiary puszki wideo 113 x 22 x 104 mm (szerokość x wysokość x T),
- wymiary puszki CAN 73 x 22 x 30 mm (szerokość x wysokość x D)