

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/interfejs-wideo-mercedes-vito-w447-mb-audio30audio40-p-9379.html>



Interfejs wideo Mercedes Vito W447 MB Audio30/Audio40

Cena	2 356,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

Doposaż swój samochód stawiając na interfejs wideo Mercedes Vito W447 MB Audio30/Audio40!

Wielu kierowców preferuje doposażanie swojego samochodu, zamiast kupowanie go w najdroższym pakiecie. Interfejs wideo Mercedes Vito W447 MB Audio30/Audio40 stworzony jest właśnie dla osób, które chcą sprawić, aby ich samochód stał się bardziej funkcjonalny. Dodatkowe opcje, które oferuje nam interfejs, wspaniale uzupełniają nasz samochód, sprawiając, że do naszej dyspozycji dochodzi wiele, naprawdę przydatnych funkcji.

Interfejs wideo umożliwia podłączenie kamery cofania, automatycznej kamery przedniej i dwóch innych źródeł wideo (np. odtwarzacza USB, tunera DVB-T2, ...) do fabrycznego systemu informacyjno-rozrywkowego producenta pojazdu.

Pasuje do Mercedesa Vito W447 z urządzeniami Audio40 lub Audio30 firmy Garmin.

Cechy produktu

- Podajnik wideo do fabrycznych systemów informacyjno-rozrywkowych
- 1 kompozytowe wejście wideo kamery cofania
- 1 wejście wideo kamery przedniej CVBS
- 2 wejścia wideo FBAS do urządzeń modernizowanych (np. odtwarzacz USB, tuner DVB-T2, ...)
- Automatyczne przełączanie na wejście kamery cofania, gdy włączony jest bieg wsteczny;
- Automatyczne przełączanie przedniej kamery po biegu wstecznym przez 10 sekund
- Aktywacja obrazu podczas jazdy (TYLKO dla wprowadzonego wideo)
- Wejścia wideo kompatybilne z PAL i NTSC

Kompatybilność

- Mercedes Benz Vito W447 z około 2019 roku

Nawigacja

- Audio40 i Audio30 — tylko dla urządzeń wyprodukowanych przez firmę Garmin
- Niekompatybilne z Audio40 firmy Pioneer

Ograniczenia

- **Video:** Interfejs NIE przesyła żadnych sygnałów audio. Do przesyłania sygnałów audio można użyć fabrycznego wejścia audio AUX lub modulatora FM. Jeśli podłączone są 2 źródła AV, do przełączania audio wymagana jest dodatkowa elektronika.
- **Fabryczna kamera cofania:** Automatyczne przełączanie na RFK tylko tak długo, jak włączony jest bieg wsteczny. Do opóźnienia redukcji biegu wymagana jest dodatkowa elektronika.
- **Przednia kamera na rynku wtórnym:** Przełączenie na przednią kamerę następuje automatycznie po wyłączeniu wstecznego biegu na 10 sekund. Za pomocą przycisku możliwe jest również ręczne przełączenie na przednią kamerę.

UWAGA:

Interfejs jest wbudowany w płytkę drukowaną monitora (w tym celu monitor musi być otwarty)!

Specyfikacja techniczna

Napięcie robocze	12VDC (7~25V)
Prąd spoczynkowy	10mA
Pobór energii	140mA
Wejście wideo	0,7~1V
Formaty wejścia wideo	PAL/NTSC
Temperatura pracy	-40°C do +85°C
Wymiary obudowy wideo	117 x 26 x 90 mm (szer. x wys. x gł.)
Wymiary płytki drukowanej	100 x 8 x 68 mm (szer. x wys. x gł.)