

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/interfejs-wideo-seat-skoda-volkswagen-mib2-entry-lg-vl2-mib2-e-p-9471.html>



Interfejs wideo Seat, Skoda, Volkswagen MIB2 Entry LG VL2-MIB2-E

Cena	1 448,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

Interfejs wideo v.LiNK pasuje do VW MIB2 Entry (LG) z napędem CD OBERHALB 5-calowego kolorowego monitora lub Skoda Radio Swing. Na przykład Golf Sportsvan, Polo, Sharan, T6, Tiguan, Fabia, Octavia3, Yeti. Do podłączenia dowolnych dwóch źródeł wideo i kamery cofania.

Interfejs v.LiNK umożliwia podłączenie 2 różnych źródeł wideo (na przykład odtwarzacz DVD, tuner DVB-T) i 1 kamerę tylną.

Cechy produktu

- Pozwala na podłączenie 2 zewnętrznych źródeł wideo do wyświetlenia obrazu (np odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, itp.).
- Zintegrowany wyłącznik dźwięku (nie pozwala na bezpośrednie podłączenie do systemu dźwięku)
- Wejście dla kamery cofania
- Automatyczne przełączanie tylnej kamery po włożeniu biegu wstecznego
- Odblokowane obrazu podczas jazdy
- AV wejścia PAL / NTSC

Modele

- **Seat** Ibiza (6P) 2016->
 - Seat Leon3 (5F) 2013->
 - Seat Toledo4 (KG) 2016->
 - **MIB2 Entry - Media System Touch Color** - 5-calowy monitor
-
- **Skoda** Fabia3 (NJ) 2014->
 - Skoda Octavia3 (5E) 2012 - 2017,
 - Skoda Rapid (NH1) 2016->
 - Skoda Superb3 (3V) 2015 - 2017,
 - Skoda Yeti (5L) 2015 - 2016

-
- **MIB2 Entry - Radio Swing** - 5-calowy kolorowy monitor i gniazdo SD bez napędu CD

- **Volkswagen** Beetle (5C) 2015->
- Volkswagen Caddy (2K) 2016->
- Volkswagen Golf7 Sportsvan 2014 - 2017,
- Volkswagen T6 Multivan 2015->
- Volkswagen Polo5 (6C) 2014 - 2016,
- Volkswagen Scirocco3 (13) 2016->
- Volkswagen Sharan (7N) 2016->
- Volkswagen Touran (5T) 2016 - 2017
- **MIB2 Entry - Composition Color** (tylko LG radia) 5-calowy monitor i napęd CD nad monitorem lub bez napędu CD-ROM.

Ograniczenia

- Interfejs umożliwia tylko połączenie wideo. Połączenie audio konieczne jest korzystanie z wejścia AUX lub modulatora FM.
- Format obrazu Kompatybilny tylko z **NTSC**
- Interfejs musi być zainstalowany na panelu monitora (osłona musi być otwarta!).

Złącza

- Wejście wideo: przewód taśmowy
- Zasilanie i CAN-Bus: Plug & Play (dla pojazdu)
- Wejście wideo (2x): żeńskie złącze RCA
- Wejście kamery z tyłu: żeńskie złącze RCA
- Przełącznik audio: 2-kanałowe żeńskie złącze RCA

Dane techniczne

- Zasilanie 7 V - 25 V DC
- Pobór < 10mA
- Moc 0,3A, 12V
- Wejście wideo 0,7 V - 1V
- Format wejściowy wideo NTSC
- Amplituda wideo RGB 0,7 V z impedancją 75 Ohm
- Zakres temperatury -40 ° C do + 85 ° C
- Wymiary wideo-box 152 x 21 x 90 mm (szer. X wys. X gł.)
- Wymiary CAN-box 73 x 22 x 30 mm (szer. X wys. X gł.)