



JBL S2-1224 S21224

Cena	499,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Producent	JBL

Opis produktu

JBL S2-1224

Głośnik 30cm 12 cali

Subwoofery serii S2 wyposażono w wyjątkową technologię SSI™ oraz progresywny resor dolny dla wzmocnienia basu i poprawy precyzji. Oferują najlepsze brzmienie. *Ich agresywna stylistyka i imponujące brzmienie skierowane są do osób, które oczekują potężnego basu. Zapewniają głęboki, mocny i bardziej precyzyjny niż w głośnikach konwencjonalnych bas. Unikalny przełącznik SSI™ (Smart Selectable Impedance) zwiększa możliwości konfiguracji systemu.*

Specyfikacja:

Głośniki serii S2 zapewniają wysoką wydajność i wyższą moc. JBL wykorzystuje resor dolny o charakterystyce progresywnej, by zapewnić najlepszą możliwą kontrolę przy ekstremalnym wychyleniu. *Skuteczniejszą niż powszechnie stosowane resory linearne. W efekcie uzyskujemy lepiej kontrolowany ruch woofera z bardziej zwartym basem. Dzięki wyższemu zawieszeniu membrany, unikalnej konstrukcji stożkowej oraz wysokiemu wychyleniu, głośniki basowe serii S2 potrafią dostarczyć głębokie i potężne basy.* *Unikalna technologia SSI™ (Smart Selectable Impedance) zapewniając maksymalną elastyczność konfiguracji. Otrzymujesz wszystko, czego możesz oczekiwać od subwooferów. W większości samochodowych systemów audio wykorzystuje się impedancję na poziomie 2 lub 4 omów. Mając to na uwadze, głośniki niskotonowe serii S2 wyposażono w unikalny przełącznik impedancji. Rozwiązanie to, niedostępne w przypadku produktów innych marek, pozwala zmieniać konfigurację systemu za naciśnięciem*

przełącznika.

Dane techniczne:

JBL S2-1224 12" 30cm.

Głośnik niskotonowy: 12" (300 mm)

Moc: 275 W RMS, 1100 W (szczytowa)

Skuteczność (przy 2,83 V) 93 dB

Pasma przenoszenia: 25 Hz – 175 Hz

Impedancja: 2 lub 4 omy (do wyboru)

Średnica otworu montażowego: 11-1/4" (285 mm)

Głębokość montażu: 6-1/2" (165 mm)

SSI oferuje wybór idealnej impedancji

Głośniki Series II zapewniają wysoką wydajność i wyższą moc.

JBL wykorzystuje resor dolny o charakterystyce progresywnej, by zapewnić najlepszą możliwą kontrolę przy ekstremalnym wychyleniu niż powszechnie stosowane resory linearne. W efekcie uzyskujemy lepiej kontrolowany ruch woofera z bardziej zwartym basem.

Dzięki wyższemu zawieszeniu membrany, unikalnej konstrukcji stożkowej oraz wysokiemu wychyleniu, głośniki basowe Serii II potrafią dostarczyć głębokie i potężne basy, cechując się większą precyzją niż w przypadku konwencjonalnych głośników. Unikalna technologia SSI™ (ang. Smart Selectable Impedance) pozwala użytkownikowi wybrać impedancję 2- lub 4-omową, zapewniając maksymalną elastyczność konfiguracji. Otrzymujesz

wszystko, czego możesz oczekiwać od subwooferów.

Technologia SSI™ (Selectable Smart Impedance)

W większości samochodowych systemów audio wykorzystuje się impedancję na poziomie 2 lub 4 omów. Mając to na uwadze, głośniki niskotonowe Series II wyposażono w unikalny przełącznik impedancji. Rozwiązanie to, niedostępne w przypadku produktów innych marek, pozwala zmieniać konfigurację systemu za naciśnięciem przełącznika.

Wysokie zawieszenie

Głośnik w skrzyni basowej Series II posiada wysokie zawieszenie, które zapewnia lepszą stabilizację membrany i maksymalizuje jej wychylenie. Nie tylko zwiększyła się powierzchnia membrany, ale uzyskano także niezwykłą stabilność liniową i niezawodność.

Unikalna membrana stożkowa

Niskotonowe głośniki stożkowe JBL nie tylko mają moc – ich dodatkową zaletą jest wysoka trwałość. Dzięki unikalnej technologii wykonania stożkowej konstrukcji głośników Series II zapewniono im wyjątkową sztywność i trwałość.

Konstrukcja sprzyjająca mocniejszym basom

Im większe jest wychylenie głośnika niskotonowego, tym więcej powietrza porusza on w swoim otoczeniu. A co za tym idzie, lepiej można wtedy odczuwać basy. Specyficzna konstrukcja głośników Series II sprawia, że basy są donośniejsze i głębsze. Tak jak lubisz.