Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:37

Link do produktu: https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-10w1v3-4-p-6238.html



JL AUDIO 10W1v3-4

Cena	**1 399,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**JL AUDIO**

Opis produktu

Te mocne, lecz lekkie głośniki serii W1v3 działają dobrze z umiarkowaną mocą, zapewniając imponującą wydajność bez wydawania fortuny.
Niedrogi subwoofer serii W1v3 wykorzystuje opatentowane technologie i funkcje opracowane przez JL Audio dla swoich legendarnych subów W7.
Specjalne system odpowietrzenia utrzymuje system W1v3 w chłodzie dla bezproblemowego wykonania, podczas gdy rozległe badania nad połączeniem i sposobem montażu konstrukcji stożka i silnika pozwalają zachować ruch liniowy stożka w celu uzyskania precyzyjnego, niezawodnego wyjścia.
Stożek sprzężony z nasadką przeciwkurzową dla najwyższej sztywności, a także zaawansowany, wyszukany system zawieszenia utrzymuje wewnętrzne części prawidłowo wyrównane, podczas ekstremalnego testowania możliwości subwoofera 10W1v3.
JL AUDIO 10W1v3-2 ten 10 calowy 2 omowy subwoofer jest znakomitym wyborem, kiedy nie mamy dużych możliwości przestrzennych i umiarkowana moc wzmacniacza. Oferuje on płytka głębokość montażową (117 mm) i zwartą konstrukcję silnika, umożliwiając montaż w takich obudowach, w których typowy 10-calowy subwoofer nie odnajdzie się. W przypadku tego głośnika nie będzie także potrzeby zostawiania przestrzeni wentylacyjnej tak, że może zostać umieszczony bezpośrednio przy tylnej ściance obudowy.
Najlepiej zestawić go ze wzmacniaczem o mocy w zakresie 75W - 300 W.
Posiada stożek polipropylenowy z wytłoczonym logo JL Audio, co gwarantuje wygląd, który wyróżnia się tak samo jak dźwięk. Wymienny, konfigurowalny pierścień wykończenia pozwala spersonalizować system Car Audio poprzez pomalowanie go na dowolny kolor. Jednocześnie sprawia, że opcjonalna instalacja maskownicy jest bardzo prosta.

Dane techniczne dla 10W1v3-2:

Ciągła moc ciągła (RMS) - 300 W
Zalecana moc wzmacniacza (RMS) - 75 - 300 W
Impedancja nominalna (Znom) - 2 Ω
Średnica nominalna - 10 in / 250 mm
Średnica zewnętrzna całkowita - 10,5 in / 267 mm
Średnica otworu montażowego - 9,0625 in / 230 mm

Średnica między otworami na śruby montażowe - 9,7 in / 246 mm
Średnica zewnętrzna silnika - 4,92 in / 125 mm
Głębokość montażowa - 4,6 in / 117 mm
Waga netto – 9,9 lb / 4,5 kg
Free Air Resonance (FS) – 25,23 Hz
Elektryczna "Q" (QES) - 0,463
Mechaniczne "Q" (Qms) – 7,246
Razem Głośnik "Q" (Qts) - 0,436
Odpowiednik Compliance (VAS) – 1,559 cu ft / 44,15 L
Jednokierunkowe max. linearne wychylenie cewki * - 0,45 in / 11 mm
Skuteczność (1 W / 1 m) ** - 83,9 dB SPL
Efektywna powierzchnia tłoka (SD) – 53,584 sq / 0,0346 m kw
DC Resistance (Re) – 2,233 Ω
Zalecane wymiary obudowy zamkniętej:
Szerokość W: 419 mm
Wysokość H: 343 mm
Głębokość D 178 mm (15,57 l)
Zalecane wymiary obudowy otwartej:
Szerokość W: 432 mm

Wysokość H: 292 mm
Głębokość D 387 mm (25,5 l)
Slot o wymiarach - szerokość 28,6 mm, długość 254 mm.