

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-12w1v3-2-p-6240.html>



JL AUDIO 12W1v3-2

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

Te mocne, lecz lekkie głośniki serii W1v3 działają dobrze z umiarkowaną mocą, zapewniając imponującą wydajność bez wydawania fortuny.

Niedrogi subwoofer serii W1v3 wykorzystuje opatentowane technologie i funkcje opracowane przez JL Audio dla swoich legendarnych subów W7.

Specjalne system odpowietrzenia utrzymuje system W1v3 w chłodzie dla bezproblemowego wykonania, podczas gdy rozległe badania nad połączeniem i sposobem montażu konstrukcji stożka i silnika pozwalają zachować ruch liniowy stożka w celu uzyskania precyzyjnego, niezawodnego wyjścia.

Stożek sprzężony z nasadką przeciwkurzową dla najwyższej sztywności, a także zaawansowany, wyszukany system zawieszenia utrzymuje wewnętrzne części prawidłowo wyrównane, podczas ekstremalnego testowania możliwości subwoofera 12W1v3.

JL AUDIO Subwoofer 12W1v3-2 12 " oferuje umiarkowana głębokość montażową bez potrzeby zostawiania przestrzeni wentylacyjnej tak, że może zostać umieszczony bezpośrednio przy tylnej ścianie obudowy. Pracuje w otwartych lub zamkniętych obudowach, co pozwala wybrać rodzaj basu chcesz. Najlepiej zestawzić go ze wzmacniaczem o mocy w zakresie 75W - 300 W.

Posiada stożek polipropylenowy z wytłoczonym logo JL Audio, co gwarantuje wygląd, który wyróżnia się tak samo jak dźwięk. Wymienny, konfigurowalny pierścień wykończenia pozwala spersonalizować system Car Audio poprzez pomalowanie go na dowolny kolor. Jednocześnie sprawia, że opcjonalna instalacja maskownicy jest bardzo prosta.

Dane techniczne dla 12W1v3-2:

- Ciągła moc ciągła (RMS) - 300 W
- Zalecana moc wzmacniacza (RMS) - 75 - 300 W
- Impedancja nominalna (Znom) - 4 Ω
- Średnica nominalna - 12 in / 300 mm
- Średnica zewnętrzna całkowita - 12,5 in / 318 mm
- Średnica otworu montażowego - 11,0625 in / 281 mm
- Średnica między otworami na śruby montażowe - 11,7 in / 297 mm
- Średnica zewnętrzna silnika - 5,25 in / 133 mm
- Głębokość montażowa - 5,41 in / 137 mm
- Waga netto - 12,2 lb / 5,5 kg
- Free Air Resonance (FS) - 26,55 Hz
- Elektryczna "Q" (QES) - 0,554
- Mechaniczne "Q" (Qms) - 8,731
- Razem Głośnik "Q" (Qts) - 0,521
- Odpowiednik Compliance (VAS) - 2,544 cu ft / 72,04 L
- Jednokierunkowe max. linearne wychylenie cewki * - 0,45 in / 11 mm
- Skuteczność (1 W / 1 m) ** - 85,9 dB SPL
- Efektywna powierzchnia tłoka (SD) - 81,426 sq / 0,0525 m kw
- DC Resistance (Re) - 2,210 Ω
- Zalecane wymiary obudowy zamkniętej:
 - Szerokość W: 406 mm
 - Wysokość H: 406 mm
 - Głębokość D 279 mm (31,5 l)
- Zalecane wymiary obudowy otwartej:
 - Szerokość W: 635 mm
 - Wysokość H: 394 mm
 - Głębokość D 330 mm (45,3 l)

Slot o wymiarach - szerokość 38 mm, długość 356 mm.