

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-2-drozny-system-glosnikowy-c1-690-p-6263.html>



JL AUDIO 2 drożny system głośnikowy C1-690

Cena	1 099,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

JL AUDIO 2 drożny system głośnikowy C1-690

Głośniki C1 dostarczają rzeczywistej substancji i doskonałej jakości dźwięk w formacie zaprojektowanym do łatwego montażu za kratkami fabrycznymi.

Aby ułatwić dopasowanie, dołączono pierścienie dystansowe / pośrednie, umożliwiając instalację głośników niskotonowych C1-690 w zastosowaniach dolnego montażu. Do głośników wysokotonowych C1 dołączone są powierzchnie i spłuczki, co zapewnia maksymalną wszechstronność instalacji.

Sterowniki głośników C1 wykorzystują własnościowe modelowanie FEA i doświadczenie JL Audio w projektowaniu przetworników o niskiej częstotliwości. Wiedza ta jest wykorzystywana do tworzenia głośników, które mogą grać głośno, zachowując płynne, dynamiczne brzmienie o niskim poziomie zniekształceń. Rdzeniem modelu C1-690 jest opatentowana, tłoczona, stalowa owalna rama o wymiarach 6 x 9 cali (150 x 230 mm) i zoptymalizowany system DMA. Wypełniony mineralnie, wtryskiwany polipropylenowy stożek jest zawieszony z gumowym obramowaniem z przodu i starannie zaprojektowanym płaskim pająkiem Conex® na górze cewki drgającej, aby precyzyjnie kontrolować ruch i zapobiegać uderzeniu cewki drgającej i pleców talerz. Blaszki świecowe są starannie ułożone i przymocowane do pająka, aby zapobiec zmęczeniu i brzęczeniu. Są to te same funkcje i materiały, które zwykle znajdują się w znacznie droższych głośnikach.

Wyposażony w prawdziwy, ostry, 1-calowy głośnik wysokotonowy z kopułką aluminiową, model C1-690 wyróżnia się spośród innych w swojej kategorii, oferując wyjątkową czystość i rozdzielczość wysokich częstotliwości. Konstrukcja głośnika wysokotonowego ma z natury doskonałą charakterystykę pozaosiową i wysoką częstotliwość. Korzysta również z tłumienia jedwabnej obudowy przestrzennej i Ferrofluidu w szczeliny cewki drgającej, a także z wysokiej wytrzymałości neodymowego obwodu magnetycznego. Dostępny jest wbudowany, górny filtr górnego rzędu, z obwodem Advanced Tweeter Protection Circuitry, który dodatkowo zwiększa płynność i poprawia obsługę mocy.

Dane techniczne :

Moc RMS: 60W
Moc muzyczna: 225W
Zalecana moc wzmacniacza: 10 - 100W na kanał
Efektywność: 89dB
Nominalna impedancja: 4 ohms
Pasmo przenoszenia: 39Hz - 22kHz

Wymiar zewnętrzny(A)	6.38 x 9.33 in / 162 x 237 mm
Wymiar z grilem (B)	N/A
Srednica magnesu(C)	3.54 in / 90 mm
Frontal Coaxial Tweeter Protrusion (D)	N/A
Frontal Grille Protrusion (E)	N/A
Mounting Hole Diameter (F)	N/A
Głębokość montarzowa (G)	2.75 in / 70 mm
Flush Mount Fixture Diameter (A1)	1.97 in / 50 mm
Surface Mount Fixture Diameter (A2)	2.01 in / 51 mm
Flush Mount Mounting Hole Diameter (B)	1.75 in / 54 mm
Flush Mount Mounting Depth (C)	0.40 in / 10 mm
Flush Mount Tweeter Frontal Protrusion (D1)	0.32 in / 8 mm
Surface Mount Tweeter Frontal Protrusion (D2)	0.87 in / 22 mm

Depth (D)	1.34 in / 34 mm
Height (H)	0.90 in / 23 mm
Width (W)	1.96 in / 50 mm