

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-c1-570x-c1-570x-5x7-5x7-glosniki-p-6258.html>



JL AUDIO C1-570X C1 570X 5x7 5'x7' głośniki

Cena	899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

Głośniki C1 dostarczają rzeczywistej substancji i doskonałej jakości dźwięk w formacie zaprojektowanym do łatwego montażu za kratkami fabrycznymi.

Sterowniki głośników C1 wykorzystują własnościowe modelowanie FEA i doświadczenie JL Audio w projektowaniu przetworników o niskiej częstotliwości. Wiedza ta jest wykorzystywana do tworzenia głośników, które mogą grać głośno, zachowując płynne, dynamiczne brzmienie o niskim poziomie zniekształceń. Wypełniony mineralnie, wtryskiwany polipropylenowy stożek jest zawieszony z gumowym obramowaniem z przodu i starannie zaprojektowanym pajakiem na górze cewki drgającej, aby precyzyjnie kontrolować ruch i zapobiegać uderzeniu cewki drgającej i tylnej płyty. Blaszki świecowe są starannie ułożone i przymocowane do pająka, aby zapobiec zmęczeniu i brzęczeniu. Są to te same funkcje i materiały, które zwykle znajdują się w znacznie droższych głośnikach.

Wyposażony w prawdziwy głośnik wysokotonowy z obrzeżem, głośniki C1 stoją dalej od innych w swojej kategorii, oferując wyjątkową czystość i rozdzielczość wysokich częstotliwości. Konstrukcja głośnika wysokotonowego ma z natury doskonałą charakterystykę pozaosiową i wysoką częstotliwość. Korzysta również z tłumienia jedwabnej obudowy przestrzennej i Ferrofluidu w szczeliny cewki drgającej, a także z wysokiej wytrzymałości neodymowego obwodu magnetycznego. Prawdziwy filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu jest wykorzystywany, aby jeszcze bardziej zwiększyć płynność i poprawić obsługę mocy.

JL Audio C1-570X Specifications:

- 5" x 7" / 6" x 8" C1 2-Way Car Speakers
- Power Handling:
 - **Peak: 450 watts per pair / 225 watts each**
 - **RMS: 120 watts per pair / 50 watts each**
- Recommended Power Range: 10 - 75 watts RMS per channel
- Mineral-filled injection-molded polypropylene midwoofer cone
- 1" Aluminum dome tweeter
- Ferrite magnet motor structure
- Top-mount Depth: 2.46"
- 4 ohms impedance
- Frequency Response: 40-24,000 Hz
- Sensitivity: 90.5dB