

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-jx4004d-jx400-4d-jx-400-4d-p-6247.html>



JL AUDIO JX400/4D JX400 4D JX 400 4D

Cena	1 499,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

JL AUDIO JX400/4D

JX400/4D wykorzystuje **wysoce wydajną konstrukcję klasy D z solidnego zasilania MOSFET**; dostarcza **100 wat na każdy z czterech kanałów w 2 omach** (14.4V , 1% THD) .
JX400/4D ma **możliwość włączenia filtra 12 dB / oktawę dla każdej pary wyjść**, który może być skonfigurowany jako dolnoprzepustowy lub filtr górnoprzepustowy i oferuje bezstopniowy wybór częstotliwości odcięcia od 50-200 Hz.
Posiada wejścia "po wysokim" co powoduje, że **wzmacniacz ten jest proponowany również do instalacji fabrycznych**.
Użyj JX400/4D w połączeniu z naszym JX500/1D lub JX1000/1D **aby zbudować niesamowite nagłośnienie w bardzo przystępnej cenie**.

Specyfikacja produktu

(RMS) Moc @ 14,4 V
4 Ω 70 W RMS x 4
2 Ω 100 W RMS x 4
4 Ω 200 W RMS x 2 (mostek)

(RMS) Moc 12,5 V
4 Ω 50 W RMS x 4
2 Ω 80 W RMS x 4
4 Ω 160 W RMS x 2 (mostek)

Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+0, -1dB)
Filtr dolnoprzepustowy lub górnoprzepustowy
Stromość zbocza 12dB/okt.
Zakres częstotliwości 50-200 Hz
Tryb wejścia kanału (2/4 ch.)
Współczynnik tłumienia @ 4 Ω > 60 / 50Hz
Współczynnik tłumienia @ 2 Ω > 30 / 50Hz
Zakres napięcia wejściowego wejścia RCA 200 @ mV - 4 V RMS
Napięcie wejściowe wejścia wysokopoziomowego 2 V - 10 V RMS
Średnica kabli zasilających 4 AWG

•

Wysokość (H) 2,15 w / 55 mm
Szerokość (W) 9,05 W / 230 mm
Głębokość (D) 7,68 W / 195 mm

Waga netto 4,80 lb / 2,18 kg