Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:03

Link do produktu: https://www.sklep.caraudioteam.pl/jl-audio-rd4004-rd400-4-rd-4004-400-4-wzmacniacz-4kanalowy-p-6244.html



JL AUDIO RD400/4 RD400 4 RD 400/4 400 4 wzmacniacz 4kanałowy

Cena	**2 199,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**JL AUDIO**

Opis produktu

JL AUDIO RD400/4

Wykorzystując nasze wyjątkowe technologie szybkiego przełączania NexD ™, ultra-kompaktowy wzmacniacz RD400 / 4 jest tak zaprojektowany, aby dostarczać mnóstwo mocy wyjściowej audio, z niesamowitą wydajnością i niskimi zniekształceniami. Nie pozwól, aby jego nowoczesna stylistyka i małe rozmiary oszukały Cię, ta mała moc generuje 100 watów krystalicznie czystego dźwięku z każdego z czterech kanałów na 2 omy (14,4 V, 1% THD) i jest w pełni z możliwością mostkowania, więc może być użyty jako 3-kanałowy wzmacniacz lub jako 2-kanałowy wzmacniacz wytwarzający moc 200W x 2 na 4 omy.

Dla Twojej wygody, elementy sterujące RD400 / 4 znajdują się na górze wzmacniacza pod osłoną ochronną, a wszystkie połączenia znajdują się po jednej stronie jego obudowy. Cechy przetwarzania sygnału klasy studyjnej obejmują filtry o wysokiej lub niskiej przepustowości 12 dB / oktawę (bez możliwości przerywania) dla każdej pary kanałów, z bezstopniową regulacją częstotliwości od 50-500 Hz i dwuzakresowe, zbalansowane różnicowo wejścia zdolne do akceptowania większości sygnałów wejściowych poziomy napięcia. Funkcja automatycznego włączania (wykrywanie sygnału lub wykrywanie przesunięcia DC) jest standardowym wyposażeniem, wraz z całkowicie nowymi przełącznikami typu wejściowego do mostkowania stereofonicznych kanałów wyjściowych bez konieczności stosowania adapterów Y.

W zestawie RD400 / 4 znajdują się także wskaźniki obcinania diod LED. Ta całkowicie nowa, innowacyjna funkcja umożliwia szybkie i dokładne ustawienie czułości wejściowej wzmacniacza, bez konieczności stosowania specjalnego sprzętu. Znajdziesz tu również zestaw wyjść przedwzmacniaczy na rękę, dzięki czemu możesz przekazać sygnały do innego wzmacniacza, prawie bez wysiłku. RD400 / 4 ma trwałą, czarną powłokę lakierowaną proszkowo i zamontowaną na górze dwukolorową taśmę LED, która informuje o ogólnym stanie i stanie.

Dane techniczne :

Znamionowa moc ciągła (RMS) przy 14,4 V

@ 4 Ω 75 W RMS x 4
@ 2 Ω 100 W RMS x 4
Bridged @ 4Ω 200 W RMS x 2

Znamionowa moc ciągła (RMS) przy 12,5 V

@ 4 Ω 60 W RMS x 4
@ 2 Ω 90 W RMS x 4
Bridged @ 4Ω 180 W RMS x 2

Ogólne dane techniczne:

Pasmo przenoszenia 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB)
Stosunek S / N, w odniesieniu do najwyższej mocy znamionowej> 104 dB poniżej mocy znamionowej (ważony A, 20 Hz - 20 kHz szerokości pasma hałasu)
Współczynnik S / N, odniesiony do 1 W> 84 dB (ważony A, 20 Hz - 20 kHz szerokości pasma hałasu)
Współczynnik tłumienia przy 4 Ω> 150/50 Hz

Współczynnik tłumienia @ 2 Ω> 75/50 Hz
THD + N @ Moc znamionowa <1% @ 2 Ω na kanał.
Zakres napięć wejściowych @ Wejścia RCA Przełączane od 200 mV - 2 V RMS (niskie) do 800 mV - 8 V RMS (wysokie)
Min.Copper Przewód zasilający / uziomowy 4 AWG
Bezpiecznik 40 A (AFS, AGU lub MaxiFuse ™)

Przetwarzanie sygnałów:

Tryb (y) filtra Low-Pass lub High-Pass
Filtr Nachylenie 12 dB / oktawę
Zakres częstotliwości filtra 50 Hz - 500 Hz
Zatwierdzony, skalibrowany filtr Freq. Potencjometry Nie
Funkcja usuwania filtra Tak
Zdalne sterowanie poziomem nr
Tryby zdalne poziomu N / A
Przełącznik trybu wejściowego kanału Tak (2/4 kanały)
Wyjściowy sygnał wyjściowy z buforem
Wybór kanału źródłowego dla PreOuts No

Height (H)	2.13 in / 54 mm
Width (W)	9.78 in / 248 mm
Depth (D)	6.96 in / 177 mm