

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/kicker-compd122-subwoofer-srednica-12-cali-30-cm-moc-rms-300-wat-impedancja-2x2-ohm-p-10054.html>



Kicker CompD122 - subwoofer, średnica 12 cali - 30 cm, Moc RMS 300 Wat, Impedancja 2x2 Ohm

Cena	580,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Kicker

Opis produktu

12 calowy subwoofer z serii CompD. Impedancja 2x2 Ohm pozwala na uzyskanie impedancji 1 Ohm przy połączeniu równoległym lub 4 Ohm przy połączeniu szeregowym. Daje to możliwość zasilenia wzmacniaczem monofonicznym przy impedancji 1 Ohm lub dwukanałowym w mostku przy sumarycznej impedancji 4 Ohm.

Kicker oferuje najlepszą równowagę pomiędzy wysoką jakością i wydajnością w stosunku do ceny w zakresie subwooferów dwucewkowych. Subwoofery z serii CompD zbudowane są na bazie sprawdzonych konstrukcji Kickera, zapewniając wysoką trwałość i bezkompromisowy bass o dużej wydajności.

Kicker jest jednym z największych sponsorów w branży car audio

Kicker - legendarna amerykańska marka oferująca przede wszystkim doskonałe subwoofery. To Kicker wprowadził kwadratowe subwoofery o potężnych mocach, nieodparcie kojarzone z tą właśnie marką. Dużej mocy subwoofery wymagają również dużej mocy wzmacniaczy - te również znajdują się w ofercie Kickera. Konstruktorzy Kickera są w czołówce branży wyznaczając nowe horyzonty w projektowaniu nowoczesnych systemów audio.

Parametry produktu

Typ głośnika
Średnica głośnika
Membrana
Zawieszenie
Nominalna impedancja
Pasma przenoszenia
Moc RMS
Moc maksymalna
Skuteczność
Średnica cewki
Magnes
Głębokość montażowa
Średnica otworu montażowego
Objętość minimalnej skrzyni zamkniętej
Objętość maksymalnej skrzyni zamkniętej
Objętość minimalnej skrzyni wentylowanej
Objętość maksymalnej skrzyni wentylowanej
Objętość zalecanej skrzyni zamkniętej
Objętość zalecanej skrzyni wentylowanej

Subwoofer Kicker CompD122

subwoofer dwucewkowy
12 cali - 30 cm
polipropylenowa wtryskowa przetłaczana
żebrowane poliuretanowe
2x2 Ohm
b/d
300 Wat
600 Wat
88,3 (dB @ 1W, 1m)
-
-
13,6 cm
27,9 cm
35,4 litra
99,1 litra
49,6 litra
63,7 litra
-
-

Fs (Hz)	30
Re (Ohm)	3,65
Le (mH)	-
Qms	10,22
Qes	0,591
Qts	0,559
Vas (L)	95,18
Sd (cm ²)	-
Xmax (mm)	-
Waga	-
Inne właściwości	-
Cena za	sztukę