

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/match-pp-62dsp-56-kanalowy-wzmacniacz-klasy-ab-z-wbudowanym-dsp-p-6010.html>



Match PP 62DSP 5/6-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY AB Z WBUDOWANYM DSP

Dostępność	Dostępny
Producent	Match

Opis produktu

MATCH PP 62DSP 5/6-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY AB Z WBUDOWANYM DSP

PP 62DSP zapewnia wszystko, czego należy się spodziewać po nowoczesnym wzmacniaczu Plug & Play: łatwą instalację i maksymalną elastyczność.

Gniazdo kart rozszerzeń MEC (MATCH EXTENSION CARD) umożliwia rozszerzenie funkcjonalności PP 62DSP poprzez zainstalowanie opcjonalnego modułu np. Bluetooth® Audio Streaming obsługującego kodek Qualcomm® aptX™, karty dźwiękowej USB obsługującej pliki High Resolution Audio lub optycznego wejścia cyfrowego SPDIF. PP 62DSP oferuje również opcję podłączenia dodatkowych wzmacniaczy za pomocą dwukanałowego wyjścia RCA z przedwzmacniacza.

Entuzjaści dźwięku również znajdą tutaj pole do popisu. Dzięki profesjonalnemu i przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu DSP PC-Tool niezwykle łatwo jest stworzyć indywidualne ustawienia dźwięku. Możliwa jest dowolna konfiguracja ustawień, jak i trybu pracy samego wzmacniacza. PP 62DSP może pracować jako wzmacniacz 5-kanalowy z 7 kanałami DSP lub 6-kanalowy z 8 kanałami DSP – to wszystko nie pozostawia nic więcej do życzenia.



DANE TECHNICZNE:

- Moc RMS:
 - Dla kanałów 1 - 4 @ 4Ω: 4 x 35W
 - Dla kanałów 1 - 4 @ 2Ω: 4 x 50W
 - W trybie 5-kanałowym dla subwoofera PP @ 2Ω: 160W
 - W trybie 6-kanałowym dla MW 8BMW-D @ 2Ω: 2 x 80W
- Wejścia:
 - 4 x Hi-Level (ADEP.2) o impedancji 13Ω i czułości 5 - 11V
 - 1 x MEC (Match Extension Card)
 - 1 x Wejście Remote-In
 - 1 x Control Input dla opcjonalnego zdalnego sterownika
- Wyjścia:
 - 8 x wyjście głośnikowe
 - 2 x wyjście Line-Out RCA 3V max
 - 1 x Remote-Out (max. 500mA)
- DSP: 8-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 56 Bitów / 48kHz
 - Programowanie za pomocą komputera i programu DSP PC-Tool
 - Możliwość konfiguracji DSP za pomocą pliku z karty MicroSD
- Możliwość podłączenia Plug & Play z odpowiednim adapterem
- Pasmo przenoszenia: 20 - 22000Hz
- S/N: > 103dB
- THD: < 0,01%
- Współczynnik tłumienia: > 100
- Wymiary: 139 x 185 x 44mm