

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/match-up-7dsp-7-kanalowy-wzmacniacz-klasy-hd-z-wbudowanym-dsp-do-samochodow-marki-bmw-z-systemem-hi-fi-676-p-6736.html>



MATCH UP 7DSP 7-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY HD Z WBUDOWANYM DSP DO SAMOCHODÓW MARKI BMW Z SYSTEMEM HI-FI 676

Dostępność	Dostępny
Producent	Match

Opis produktu

MATCH UP 7DSP 7-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY HD Z WBUDOWANYM DSP DO SAMOCHODÓW MARKI BMW Z SYSTEMEM HI-FI 676



Najpotężniejszy wzmacniacz MATCH z DSP. Oferuje w sumie siedem kanałów, a także dodatkowe wyjście przedwzmacniacza, które w połączeniu ze zintegrowanym 8-kanałowym DSP zapewniają możliwość perfekcyjnegoysterowania indywidualną i złożoną konfiguracją głośników. Dwa kanały wyjściowe dostarczają

po 160 W RMS przy 2 Omach – wystarczająco dużo, aby zasilić całkiem duże subwoofery, np. taki z dwoma cewkami o impedancji 2 Omy.

UP 7DSP zawiera nowy obwód ADEP.3, potężny 64-bitowy procesor DSP oraz kilka rewolucyjnych i zastrzeżonych funkcji dźwiękowych, takich jak: „Augmented Bass Processing”, „StageXpander”, „ClarityXpander”, czy „RealCenter”. Można wierzyć na słowo – doświadczyć brzmienia naprawdę zapierającego dech w piersiach.

Jeśli to nie wystarczy, można dodatkowo cieszyć się muzyką ze swojego smartfona w niespotykanej dotąd jakości. UP 7DSP posiada gniazdo kart rozszerzeń MEC (MATCH EXTENSION CARD) dla dodatkowych interfejsów wejściowych i wyjściowych np. moduł Bluetooth® Audio Streaming lub karta dźwiękowa USB High Resolution Audio.

Dzięki naszemu profesjonalnemu i przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu DSP PC-Tool V4 konfiguracja i ustawienia UP 7DSP są proste i intuicyjne.

DANE TECHNICZNE:

- Moc RMS:
 - @ 4Ω: 5 x 65W
 - Dla subwoofera @ 2Ω: 2 x 160W
- Wejścia:
 - 4 x Hi-Level (ADEP.3) o impedancji 13Ω i czułości 5 - 11V
 - 1 x Optical SPDIF (12 - 96kHz)
 - 1 x MEC (Match Extension Card)
 - 1 x Wejście Remote-In
 - 1 x Control Input dla opcjonalnego zdalnego sterownika
- Wyjścia:
 - 7 x wyjście głośnikowe
 - 1 x wyjście Line-Out RCA 3V max
 - 2 x Remote-Out (max. 500mA)
- DSP: 8-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 64 Bity / 48kHz
 - Programowanie za pomocą komputera i programu DSP PC-Tool
- Pasmo przenoszenie: 20 - 22000Hz
- S/N wejście cyfrowe: > 105dB
- S/N wejście analogowe: > 103dB
- THD: < 0,03%
- Współczynnik tłumienia: > 100
- Wymiary: 153 x 130 x 46mm