

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/morel-limited-edition-38-le-603-p-12519.html>



Morel Limited Edition 38 LE 603

Cena	9 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MOREL

Opis produktu

Morel Limited Edition 38 LE Zestaw głośnikowy limitowanej serii stworzonej z okazji 38-lecia istnienia firmy Morel.

Seria ta jest wynikiem połączenia wiedzy produkcyjnej, doświadczenia i badań nad przetwornikami. Łączy najlepsze materiały i technologie znane od lat z serii Elate i Supremo. 38 LE wyznacza nowy poziom jakości, zapewnia niezwykłą dokładność w reprodukcji dźwięku.

Co odróżnia ten system głośników od konkurencji? Począwszy od materiałów takich jak tytanowe cewki i membrany z włókna szklanego w woofersach, poprzez warstwowe stożki Rohacell i obrobione płyty z aluminium dla głośników wysokotonowych, a skończywszy na zaawansowanej zwrotnicy z najwyższej jakości komponentów i innowacyjnych maskownicach typu Lotus.

Zestaw 3-drożny 38 Anniversary Limited Edition w skład którego wchodzi:

- Woofery 38LE W:
Średnica - 165 mm
Impedancja - 4 Ohm
Moc znamionowa RMS - 140 W
Skuteczność (2,83V/1M) - 89 dB
Częstotliwość rezonansowa (Fs) - 60 Hz
Średnica cewki - 74 mm
Materiał cewki - tytan
Materiał membrany - włókno węglowe
Głębokość montażowa - 61 mm
Midrange 38 LE M:
Średnica - 100,18 mm
Impedancja - 4 Ohm
Moc znamionowa RMS - 100 W
Skuteczność (2,83V/1M) - 90 dB
Częstotliwość rezonansowa (Fs) - 500 Hz
Pasma przenoszenia - 400 - 6000 Hz
Układ napędowy - neodymowy wentylowany
Średnica cewki - 54 mm
Typ membrany - miękka kopułkowa powlekana ręcznie AcuFlex
Głębokość montażowa - 18 mm
Tweeterzy 38 LE TW:
Średnica - 62,6 mm
Impedancja - 6 Ohm
Moc znamionowa RMS - 130 W
Skuteczność (2,83V/1M) - 92 dB
Częstotliwość rezonansowa (Fs) - 900 Hz
Pasma przenoszenia - 1450 - 25000 Hz
Układ napędowy - podwójny neodymowy magnes
Średnica cewki - 28 mm
Typ membrany - miękka kopułkowa powlekana ręcznie AcuFlex
Głębokość montażowa - 14,25 mm
Zwrotnice MX382 LE:
Punkty cięcia - W: 2200Hz/12dB, T: 2000Hz/12dB
Możliwość regulacji - Tweeter +/- 2dB
Opcje instalacji - Bi Wire / Bi Amp.

