

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/mtx-audio-rt10-04-subwoofer-srednica-10-cali-25-cm-p-8022.html>



MTX AUDIO RT10-04 - subwoofer średnica 10 cali - 25 cm

Cena	429,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu



Marka **MTX Audio** to jeden z filarów amerykańskiego rynku car audio, obecna od początków istnienia branży car audio. Wymieniana jednym tchem z największymi graczami na rynku, ceniona za swoje wieloletnie dokonania, stabilny partner dla wielu użytkowników.

Początki marki **MTX** sięgają roku 1971, kiedy to Loyd Ivey rozpoczął budowę głośników w wiejskim garażu, aby po latach stać się jednym z największych amerykańskich producentów. Wizja i poświęcenie założyciela i dyrektora generalnego, którym do dziś jest Loyd Ivey, kontynuowana jest w ramach Mitek Corporation, w skład której wchodzi marka **MTX Audio**.

Dystrybucję **MTX Audio** w Europie koordynuje europejski oddział Mitek Corporation. Inne wymagania rynku i użytkowników rynku europejskiego sprawiają, że inżynierowie MTXa przygotowali produkty przeznaczone tylko na ten rynek, inne niż w USA. Kupując produkty **MTX Audio** w Europie klient otrzymuje wysokiej jakości produkt zgodny z europejskimi normami. Dbłość MTXa o każdy detal pokazuje niezwykle zaangażowanie firmy w jak najlepsze przygotowanie produktów dla swoich klientów.

MTX AUDIO RT10-04 Subwoofer średnica 10 cali - 25 cm



Klasyczna seria subwooferów **MTX Road Thunder**. Cenowo plasuje się dalej w klasie wejściowej, osiągamy wykracza daleko poza produkty innych marek w tej cenie. Wyposażony w technologie latami wypracowane przez MTX-a potrafi zrobić małe trzęsienie ziemi w skrzyni wentylowanej. Nadaje się również do skrzyń zamkniętych.

Parametry produktu:

- **Typ głośnika:** subwoofer
- **Średnica głośnika:** 10 cali - 250 mm
- **Moc RMS:** 250W
- **Moc Max:** 750W
- **Pasma przenoszenia:** 32Hz - 200Hz
- **Skuteczność:** 89,5 dB/2,83v/1m
- **Fs:** 32Hz
- **Re:** 3,10Ω
- **Z:** 4Ω
- **Qms:** 6,58
- **Qes:** 0,53
- **Qts:** 0,49
- **Vas:** 32Liter
- **Mms:** 129gr
- **Cms:** 0,176mm/N
- **BL:** 12,6N/A
- **Sd:** 363cm²
- **Vd:** 0,40Liter

-
- **Xmax:** 11,0mm
 - **Sugerowana objętość obudowy zamkniętej:** 21,6 litra
 - **Sugerowana objętość obudowy wentylowanej:** 41,1 litra