

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/mtx-audio-rt12-04-subwoofer-srednica-12-cali-30-cm-p-8023.html>



MTX AUDIO RT12-04 - subwoofer średnica 12 cali - 30 cm

Cena	559,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu



Marka **MTX Audio** to jeden z filarów amerykańskiego rynku car audio, obecna od początków istnienia branży car audio. Wymieniana jednym tchem z największymi graczami na rynku, ceniona za swoje wieloletnie dokonania, stabilny partner dla wielu użytkowników.

Początki marki **MTX** sięgają roku 1971, kiedy to Loyd Ivey rozpoczął budowę głośników w wiejskim garażu, aby po latach stać się jednym z największych amerykańskich producentów. Wizja i poświęcenie założyciela i dyrektora generalnego, którym do dziś jest Loyd Ivey, kontynuowana jest w ramach Mitek Corporation, w skład której wchodzi marka **MTX Audio**.

Dystrybucję **MTX Audio** w Europie koordynuje europejski oddział Mitek Corporation. Inne wymagania rynku i użytkowników rynku europejskiego sprawiają, że inżynierowie MTXa przygotowali produkty przeznaczone tylko na ten rynek, inne niż w USA. Kupując produkty **MTX Audio** w Europie klient otrzymuje wysokiej jakości produkt zgodny z europejskimi normami. Dbłość MTXa o każdy detal pokazuje niezwykle zaangażowanie firmy w jak najlepsze przygotowanie produktów dla swoich klientów.

MTX AUDIO RT12-04

Subwoofer średnica 12 cali - 30 cm



Klasyczna seria subwooferów **MTX Road Thunder**. Cenowo plasuje się dalej w klasie wejściowej, osiągamy wykracza daleko poza produkty innych marek w tej cenie. Wyposażony w technologie latami wypracowane przez MTX-a potrafi zrobić małe trzęsienie ziemi w skrzyni wentylowanej. Nadaje się również do skrzyń zamkniętych.

Parametry produktu:

- **Typ głośnika:** subwoofer
- **Średnica głośnika:** 12 cali - 300 mm
- **Moc RMS:** 250W
- **Moc Max:** 750W
- **Pasma przenoszenia:** 28Hz - 200Hz
- **Skuteczność:** 92,0 dB/2,83v/1m
- **Fs:** 28Hz
- **Re:** 3,2 Ω
- **Z:** 4 Ω
- **Qms:** 6,87
- **Qes:** 0,58
- **Qts:** 0,54
- **Vas:** 68 Liter
- **Mms:** 164 gr
- **Cms:** 0,186 mm/N
- **BL:** 12,8 N/A
- **Sd:** 510 cm²
- **Vd:** 0,82 Liter

-
- **Xmax:** 16,0mm
 - **Sugerowana objętość obudowy zamkniętej:** 35,4 litra
 - **Sugerowana objętość obudowy wentylowanej:** 56,7 litra