

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/mtx-audio-tx612-subwoofer-srednica-12-cali-30-cm-p-8024.html>



MTX AUDIO TX612 - subwoofer średnica 12 cali - 30 cm

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu



Marka **MTX Audio** to jeden z filarów amerykańskiego rynku car audio, obecna od początków istnienia branży car audio. Wymieniana jednym tchem z największymi graczami na rynku, ceniona za swoje wieloletnie dokonania, stabilny partner dla wielu użytkowników.

Początki marki **MTX** sięgają roku 1971, kiedy to Loyd Ivey rozpoczął budowę głośników w wiejskim garażu, aby po latach stać się jednym z największych amerykańskich producentów. Wizja i poświęcenie założyciela i dyrektora generalnego, którym do dziś jest Loyd Ivey, kontynuowana jest w ramach Mitek Corporation, w skład której wchodzi marka **MTX Audio**.

Dystrybucję **MTX Audio** w Europie koordynuje europejski oddział Mitek Corporation. Inne wymagania rynku i użytkowników rynku europejskiego sprawiają, że inżynierowie MTXa przygotowali produkty przeznaczone tylko na ten rynek, inne niż w USA. Kupując produkty **MTX Audio** w Europie klient otrzymuje wysokiej jakości produkt zgodny z europejskimi normami. Dbłość MTXa o każdy detal pokazuje niezwykle zaangażowanie firmy w jak najlepsze przygotowanie produktów dla swoich klientów.

MTX AUDIO TX612

Subwoofer średnica 12 cali - 30 cm



Seria subwooferów **TX6** MTX to solidna pozycja w średniej klasie subwooferów. Wszystkie elementy są w wysokim standardzie, poczynając od odlewanego kosza aluminiowego, poprzez membranę z włókna szklanego przyszywaną do szerokiego zawieszenia na wysokotemperaturowej cewce o średnicy 2,5 cala kończąc. Wewnętrzne chłodzenie zapewnia dobre oddawanie ciepła, a co zatem idzie dobrą wydajność subwoofera z maksymalną mocą szczytową 2400 Wat

TX612 to subwoofer zapewniający ekscytujący, głęboki bas odtwarzany głośno z niezwyklej jakością dźwięku.

Parametry produktu:

- **Typ głośnika:** subwoofer
- **Średnica głośnika:** 12 cali - 300 mm
- **Moc RMS:** 800W
- **Moc Max:** 2400W
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz - 500Hz
- **Skuteczność:** 91,3 dB/2,83v/1m
- **Fs:** 27Hz
- **Re:** 2 Ω
- **Z:** 2 Ω
- **Qms:** 6,17
- **Qes:** 0,42
- **Qts:** 0,39
- **Vas:** 42,7 Liter
- **Mms:** 279,1 gr
- **Cms:** 0,120 mm/N

-
- **BL:** 16 N/A
 - **Sd:** 500,5 cm²
 - **Vd:** 0,70 Liter
 - **Xmax:** 14,0mm
 - **Sugerowana objętość obudowy zamkniętej:** 35 litrów
 - **Sugerowana objętość obudowy wentylowanej:** 48 - 56 litrów