

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/musway-ml62e-glosniki-odseparowane-srednica-165-mm-moc-rms-100-wat-p-12328.html>



Musway ML6.2E - głośniki odseparowane, średnica 165 mm, moc RMS 100 Wat

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Musway

Opis produktu

Aktualna wersja dwudrożnego systemu posiada rozdzieloną zwrotnicę ułatwiającą montaż. Głośniki nisko- i wysokotonowy są takie same jak w nagrodzonym systemie ML6.2C
W teście niemieckiego pisma branżowego najlepszy głośnik w klasie wyższej

BEST PRODUCT KLASA WYŻSZA

CAR&HIFI 1/2022 werdykt:

Top-System seiner Klasse - Najlepszy system w swojej klasie

Wraz z nową serią ML, Musway prezentuje niedrogie „odgałęzienie” głośników MG. Są one nie mniej interesujące, zwłaszcza, że w projekcie wykorzystano wiele technologii optymalizacyjnych z drogiej serii. Przetworniki wyróżnia przede wszystkim zastosowanie tańszych stalowych koszy i mniej efektowne optycznie magnesy. Jeśli oczekujesz naprawdę dobrej jakości dźwięku bez drogiej optycznej finezji, przetworniki z serii ML są warte Twoich pieniędzy.

System ML6.2C składa się z trzech komponentów : głośników midbasowych ML6.2W, głośników wysokotonowych ML6.2T i dwudrożnych zwrotnic na przewodach oddzielnych dla każdego głośnika

165 mm głośnik średnio-niskotonowy z solidnym stalowym koszem i dobrą wydajnością w zakresie niskich tonów. Cewka drgająca o długim skoku 25 mm jest doskonale chłodzona przez tylną wentylację i otwory w koszu i także dobrze nadaje się do wysokich poziomów głośności. Przyczynia się do tego również potężny, 13-uncjowy przetwornik magnetyczny, który jest chroniony gumową osłoną. Głośnik średnio-niskotonowy o średnicy 16,5 cm z ultralekką i czarną anodowaną aluminiową membraną jest optymalnie wyposażony pod względem brzmienia. Dzięki wysokiej jakości i wyjątkowo lekkim materiałom jest praktycznie wolny od odkształceń i osiąga bardzo wysoki poziom wydajności.

Idealnym dodatkiem w zakresie wysokich częstotliwości jest neodymowy tweeter ML6.2T o średnicy 25 mm z jedwabną kopułką, który gra bardzo liniowo do 25 kHz.

Za odpowiedni podział częstotliwości odpowiadają zwrotnice specjalnie skonstruowane do tego zestawu oddzielne dla obu głośników. Umieszczenie elementów zwrotnicy na przewodzie w dużym stopniu ułatwia montaż.

Zestaw głośników ML6.2E składa się z:
głośników niskotonowych ML6.2W
głośników wysokotonowych ML6.2T
kompletu zwrotnic na przewodach oddzielnych do obu głośników

- **Parametry produktu:** Głośniki MUSWAY ML6.2W

-
- **Typ głośnika:** średnio-niskotonowe
 - **Średnica głośnika:** 165 mm
 - **Głębokość montażowa:** 65 mm
 - **Średnica otworu montażowego:** 143 mm
 - **Nominalna impedancja:** 4 Ohm
 - **Pasma przenoszenia:** 50Hz - 5kHz
 - **Moc RMS:** 100 Wat
 - **Moc maksymalna:** 200 Wat
 - **Maskownice w zestawie:** NIE
 - **Opakowanie:** para
 - **Parametry produktu:** Głośniki MUSWAY ML6.2T
 - **Typ głośnika:** wysokotonowe
 - **Konstrukcja głośnika:** 25 mm kopułka jedwabna
 - **Głębokość montażowa:** 13 mm
 - **Średnica otworu montażowego:** 49 mm
 - **Nominalna impedancja:** 4 Ohm
 - **Pasma przenoszenia:** 3200Hz - 30000Hz
 - **Moc RMS:** 100 Wat
 - **Moc maksymalna:** 200 Wat
 - **Średnica zewnętrzna:** 58 mm
 - **Opakowanie:** para
 - **Parametry produktu:** Zwrotnice MUSWAY ML2X
 - **Typ :** dwudrożna
 - **Moc RMS:** 100 Wat
 - **Moc maksymalna:** 200 Wat
 - **Punkt podziału:** 3200Hz
 - 3-stopniowa regulacja poziomu głośnika wysokotonowego
 - **Szerokość:** 3200Hz - 30000Hz
 - **Wysokość:** 100 Wat
 - **Długość:** 200 Wat
 - **Opakowanie :** para