

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/musway-ms52c-glosniki-odseparowane-srednica-130-mm-moc-rms-90-wat-impedancja-3-ohm-p-12339.html>



Musway MS5.2C - głośniki odseparowane, średnica 130 mm, moc RMS 90 Wat, impedancja 3 Ohm

Cena	649,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Musway

Opis produktu

Wraz z serią MS firma MUSWAY opracowała wyrafinowane głośniki, które są wyposażone w istotne i bardzo efektywne detale. Szczególnie wyróżniają się innowacyjne membrany z kompozytu papierowego o strukturze włókna bambusowego, które mają bardzo wysokie tłumienie wewnętrzne. Zaletą tego jest bardzo liniowa charakterystyka częstotliwościowa głośników nisko-średniotonowych. W rezultacie można zastosować proste zwrotnice 6 dB, które mają najlepszą możliwą odpowiedź impulsową ze wszystkich typów zwrotnic. Potężne, 11-uncjowe przetworniki magnetyczne Y30 z wentylowanymi cewkami drgającymi zapewniają wysoką wydajność do 90 dB przy 1 W/1m. Na uwagę zasługują również bardzo wydajne, 25-milimetrowe głośniki wysokotonowe z jedwabną kopułką, które są bardzo kompaktowe i mają średnicę zaledwie 42 mm. Mogą być opcjonalnie instalowane na słupkach lub wpuszczane w powierzchnię montażową. Zwrotnice 2-drożne są również bardzo kompaktowe i oszczędzają miejsce w instalacji.

Podobnie jak w przypadku systemów komponentowych serii MS, trzy modele współosiowe posiadają również membranę papierowo-bambusową z liniową charakterystyką częstotliwościową i dynamiczną wydajnością impulsową. Również zastosowano bardzo duże - do 11 uncji przetworniki magnetyczne, które optymalnie rozpraszają ciepło i zapewniają wysoką wydajność głośników 3 Ohm. W przypadku wyższych tonów w dwóch większych modelach zastosowano 20-milimetrowe neodymowe głośniki wysokotonowe z jedwabną kopułką. Do 10-centymetrowego modelu MS42 konstruktorzy wybrali lekki neodymowy przetwornik Mylar, który zapewnia najlepszy możliwy dźwięk. Głośniki MS mają niezrównaną neutralność dźwięku.

- **Parametry produktu:** Głośniki MUSWAY MS5.2C
- **Typ głośnika:** pełnozakresowe dwudrożne odseparowane
- **Średnica głośnika:** 130 mm
- **Głębokość montażowa:** 54 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 115 mm
- **Nominalna impedancja:** 3 Ohm
- **Pasmo przenoszenia:** 68Hz - 22kHz
- **Moc RMS:** 90 Wat
- **Moc maksymalna:** 180 Wat
- **Maskownice w zestawie:** tak
- **Głośnik wysokotonowy:** 25 mm neodymowy kopułka jedwabna
- **Cena za:** parę

