

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/neoline-g-tech-x62-rejestrator-2k-z-kam-wewnetrzna-p-8660.html>



Neoline G-Tech X62 - rejestrator 2K z kam. wewnętrzną

Cena	539,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Neoline

Opis produktu

NEOLINE G-Tech X62

Wideorejestrator samochodowy z dwiema kamerami, który z przodu nagrywa wideo w rozdzielczości 2K Quad HD (2560x1440 px), a wewnątrz kabiny samochodu w rozdzielczości Full HD (1920x1080 px). Rejestrator posiada panoramiczny wyświetlacz o przekątnej 2.8 cala z wysokiej jakości matrycą IPS, 3-osiowy akcelerometr - grawitacyjny czujnik wstrząsów (G-sensor), kodek H.264 / H.265, funkcję WDR, szklane obiektywy z przysłonami F/1.6 i F/1.8 oraz uchwyt magnetyczny przyklejany do szyby. Oprócz zastosowań w samochodach prywatnych, tego rodzaju rejestratory doskonale sprawdzają się również w taksówkach, autobusach, ciężarówkach oraz w samochodach dostawczych.



neoline-polska.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Wideorejestrator samochodowy 2-kanałowy z kamerą wewnętrzną
- Rozdzielczość wideo (max.):
 - przednia kamera 2K Quad HD / 2560x720pt (30 kl./sek.)
 - wewnętrzna kamera Full HD / 1920x540pt (30 kl./sek.)
- Kąt widzenia obiektywu, przysłona:
 - przednia kamera 140°, F/1.6
 - wewnętrzna kamera 120°, F/1.8
- Sensor optyczny (matryca) kamery przedniej: 5 Mpx
- Ekran: panoramiczny, przekątna 2.8 cala, wysokiej jakości matryca IPS
- Wbudowane awaryjne podtrzymanie zasilania: superkondensator
- Format nagrywania wideo: MP4, kodek H.265 / H.264
- Obsługiwana karta pamięci: microSD / pojemność do 256 GB / kl.10, UHS-I, najlepiej o wysokiej trwałości w technologii MLC (np. Endurance)
- Wewnętrzna kamera z doświetlaniem w paśmie podczerwieni (IR)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Funkcja WDR (Wide Dynamic Range)
- Automatyczny tryb nocny
- Czujnik wstrząsów / przeciążeń - akcelerometr 3-osiowy (G-sensor) z regulacją czułości
- Nagrywanie w pętli: 1/3/5 minut
- Nagrywanie awaryjne do oddzielnego folderu - wyzwalanie G-sensorem lub ręczne inicjowanie zapisu aktualnej sytuacji na drodze

-
- Automatyczne załączanie i włączanie
 - Automatyczny wygaszacz ekranu: wył./10/30/60 sek.
 - Znaczniki dodawane do nagrań wideo: czas i data / numer rejestracyjny
 - Temperatura przechowywania: od -20°C do +70°C
 - Temperatura pracy: od -10°C do +60°C
 - Ładowarka samochodowa (zasilacz) z kablem zasilającym microUSB
 - Napięcie wyjściowe ładowarki (DC): 5 V / 3 A
 - Napięcie wejściowe ładowarki (DC): 12-24 V
 - Pobór mocy: ok. 3 W
 - Uchwyt magnetyczny przyklejany do szyby
 - Wymiary: 105 x 35 x 35 mm
 - Waga: 90 g
 - **Menu w języku polskim**
 - Gwarancja: 24 miesiące "Door To Door"

Zawartość zestawu:

- Wideorejestrator samochodowy Neoline G-Tech X62.
- Uchwyt magnetyczny przyklejany do szyby.
- Ładowarka samochodowa z kablem zasilającym, wtyk microUSB.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Karta gwarancyjna.

2 KAMERY O SZEROKIM KĄCIE WIDZENIA

Wideorejestrator Neoline G-Tech X62 jest wyposażony w dwie kamery: przednią i wewnętrzną z trybem nocnym do rejestracji obrazu w kabinie samochodu. Kamera przednia ma szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 140°, który obejmują 5 pasów jezdni bez zniekształcania obrazu. Kąt widzenia obiektywu kamery wewnętrznej wynosi 120°. Rejestrator nagra naprawdę wszystko, co dzieje się na drodze przed pojazdem i wewnątrz jego kabiny, dzięki czemu nagrania mogą być pomocne podczas oceny zdarzeń lub przy rozstrzygnięciu ewentualny sporów.

SZCZEGÓŁOWY OBRAZ 2K QUAD HD

Przednia kamera Neoline G-Tech X62 nagrywa w rozdzielczości 2K Quad HD (2560x1440 px) przy 30 klatkach na sekundę, co zapewnia prawie dwukrotny wzrost szczegółowości w porównaniu ze standardowym Full HD. Numery tablic rejestracyjnych samochodów są czytelne z odległości do 15 metrów w dzień i do 12 metrów o zmierzchu i w nocy. Wyraźny obraz przy słabym oświetleniu jest wynikiem zastosowania przedniego sensora optycznego 5 Mpx i światłoczułego szklanego obiektywu z przysłoną F/1.6, co jest rzadko spotykane nawet w urządzeniach klasy premium. Kamera wewnętrzna ma szklany obiektyw z przysłoną F/1.8 i nagrywa w rozdzielczości Full HD (1920x1080 px) z szybkością 30 kl./sek.

EKRAN Z MATRYCĄ IPS

Dzięki komfortowemu wyświetlaczowi z wysokiej jakości matrycą IPS o przekątnej 2.8 cala użytkownik może dokonywać ustawień i oglądać nagrane filmy pod dowolnym kątem bez obniżenia jakości obrazu.

MOŻLIWOŚĆ ZAPISU DO 26 GODZIN NAGRAŃ

Neoline G-Tech X62 może korzystać z wydajnego kodeka H.265, który pozwala osiągnąć wysoki stopień kompresji bez utraty jakości. Urządzenie obsługuje karty pamięci micro-SD o pojemności do 256 GB, a łączny czas zgromadzonych na karcie nagrań wideo może wynosić do 26 godzin.

KAMERA WEWNĘTRZNA Z TRYBEM NOCNYM

W standardowym wyposażeniu Neoline G-Tech X62 znajduje się kamera wewnętrzna Full HD, która jest przeznaczona do filmowania wnętrza kabiny pojazdu. Gdy poziom oświetlenia rejestrowany przez przednią kamerę jest niski, kamera w kabinie automatycznie przełącza się w tryb czarno-biały, aby zapewnić szczegółowe rejestrowanie zdarzeń wewnątrz samochodu przy słabym oświetleniu.

Ponadto, gdy kamera wewnętrzna przełączy się w tryb czarno-biały, to zostanie również automatycznie załączone doświetlanie kabiny światłem w paśmie podczerwieni (IR).

WDR - POPRAWA JAKOŚCI OBRAZU W TRUDNYCH WARUNKACH

Rejestrator Neoline G-Tech X62 wyposażony jest w funkcję WDR (Wide Dynamic Range), która poprawia jakość obrazu poprzez zrównoważenie jego parametrów w intensywnie i szybko zmieniających się warunkach oświetleniowych. Jest to szczególnie ważne, np. przy wjeżdżaniu do tunelu i wyjeżdżaniu z niego w bezpośrednie mocne światło słoneczne. Dzięki funkcji WDR jakość nagrań wideo z rejestratora Neoline G-Tech X62 zawsze pozostaje wysoka nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych.

PRACA W RÓŻNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

Neoline G-Tech X62 ma wewnętrzne awaryjne podtrzymanie zasilania w postaci superkondensatora, a nie standardowego akumulatora. Superkondensator jest bardziej odporny na niskie i wysokie temperatury otoczenia oraz posiada dużo większą żywotność. Dzięki temu rozwiązano wiele typowych dla wideorejestratorów problemów, takich jak uszkodzenia akumulatora w wyniku przegrzania (puchnięcie) lub obniżenie wydajności w niskich temperaturach, co w konsekwencji może skutkować brakiem zasilania i utratą ostatnich nagrań. Wewnętrzne podtrzymanie zasilania zapewnia poprawne zakończenie trwającego zapisu wideo w przypadku nagłego odłączenia podstawowego zasilania rejestratora. Do normalnej pracy konieczne jest podłączenie urządzenia do zewnętrznego źródła zasilania.