

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/neoline-g-tech-x83-rejestrator-2k-qhd-ekran-ips-2-5-p-8659.html>



Neoline G-Tech X83 - rejestrator 2K QHD ekran IPS 2,5"

Cena	499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Neoline

Opis produktu

NEOLINE G-Tech X83

Wideorejestrator samochodowy z ekranem dotykowym, który nagrywa wideo w rozdzielczości 2K - Quad HD (2592x760pt). Rejestrator posiada wyświetlacz o przekątnej 2.45 cala ze sterowaniem dotykowym wyposażony w wysokiej jakości matrycę IPS, 3-osiowy akcelerometr - grawitacyjny czujnik wstrząsów (G-sensor), kodek H.264 / H.265, funkcję WDR, szklany obiektyw z przysłoną F/1.5 oraz uchwyt ze złączem zasilania. Automatycznie załączany energooszczędny tryb parkingowy jest dostępny po podłączeniu rejestratora do instalacji samochodu opcjonalnym kablem "Neoline Fuse Cord X81/83" (sprzedawany oddzielnie). Dzięki temu Neoline G-Tech X83 może pełnić rolę urządzenia monitorującego samochód podczas postoju, które będzie wykonywać nagrania potwierdzające wandalizm, stłuczki lub próbę kradzieży wyposażenia pojazdu.



neoline-polska.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Wideorejestrator samochodowy 1-kanałowy z ekranem dotykowym
- Rozdzielczość wideo (max.): 2K Quad HD / 2592x760pt (30 kl./sek.)
- Sensor optyczny (matryca): 5 Mpx
- Obiektyw: szklane soczewki, przysłona F/1.5
- Kąt widzenia obiektywu: 150°
- Ekran: dotykowy, przekątna 2.45 cala, wysokiej jakości matryca IPS
- Wbudowane awaryjne podtrzymanie zasilania: superkondensator
- Format nagrywania wideo: MP4, kodek H.265 / H.264
- Obsługiwana karta pamięci: microSD / pojemność do 128 GB / kl.10, UHS-I, najlepiej o wysokiej trwałości w technologii MLC (np. Endurance)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Funkcja WDR (Wide Dynamic Range)
- Tryb aparatu Foto - możliwość robienia zdjęć
- Tryb parkingowy - ręczne załączanie/wyłączanie (wymaga ciągłego zasilania ładowarki)
- Tryb parkingowy - automatyczne załączanie/wyłączanie po wyłączeniu/załączeniu stacyjki (tylko z kablem zasilania "Fuse Cord X81/83")
- Tryb parkingowy o bardzo niskim poborze prądu, praktycznie bez wpływu na stopień rozładowania akumulatora pojazdu
- Czujnik wstrząsów / przeciążeń - akcelerometr 3-osiowy (G-sensor) z regulacją czułości
- Nagrywanie w pętli; 1/3/5 minut
- Nagrywanie ciągłe interwałowe (poklatkowe): 1/2/4/5 Fps (kl./sek.)

-
- Nagrywanie awaryjne do zabezpieczonego folderu - wyzwalanie G-sensorem lub ręczne inicjowanie zapisu aktualnej sytuacji na drodze
 - Automatyczne załączanie i włączanie
 - Automatyczny wygaszacz ekranu: wył./10/30/60 sek.
 - Znaczniki dodawane do nagrań wideo: czas i data / numer rejestracyjny
 - Temperatura przechowywania: od -20°C do +70°C
 - Temperatura pracy: od -10°C do +60°C
 - Ładowarka samochodowa (zasilacz) z kablem zasilającym USB-C i dodatkowym gniazdem USB-A
 - Napięcie wyjściowe ładowarki (DC): 5 V / 1,5 A
 - Napięcie wejściowe ładowarki (DC): 12-24 V
 - Pobór mocy w trybie jazdy: ok. 2,6 W
 - Pobór mocy w trybie parkingowym (czuwanie): poniżej 0,12 W (<10mA przy 12,0V)
 - Uchwyt magnetyczny ze złączem zasilania
 - Wymiary: 78 x 36 x 44 mm
 - Waga: 75 g
 - **Menu w języku polskim**
 - Gwarancja: 24 miesiące "Door To Door"

Zawartość zestawu:

- Wideorejestrator samochodowy Neoline G-Tech X83.
- Uchwyt przyklejany do szyby ze złączem zasilania.
- Ładowarka samochodowa z kablem zasilającym USB-C + gniazdo USB-A.
- Kabel USB-A / USB-C do połączenia z komputerem.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Karta gwarancyjna.

SZCZEGÓŁOWY OBRAZ 2K QUAD HD

Neoline G-Tech X81 nagrywa w rozdzielczości 2560x1440 pikseli przy 30 klatkach na sekundę, co zapewnia prawie dwukrotny wzrost szczegółowości w porównaniu ze standardowym Full HD. Numery tablic rejestracyjnych samochodów są czytelne z odległości do 15 metrów w dzień i do 12 metrów o zmierzchu i w nocy. Wyraźny obraz przy słabym oświetleniu jest wynikiem zastosowania sensora optycznego 5 Mpx i światłoczułego szklanego obiektywu z przysłoną F/1.5, co jest rzadko spotykane nawet w urządzeniach klasy premium.

DOTYKOWY EKRAN Z MATRYCĄ IPS

Neoline G-Tech X83 zachwyci miłośników sterowania dotykowego – rozwiązanie podobne jak w smartfonach. Ta metoda przyspiesza wykonywanie operacji w porównaniu z tradycyjną wersją przyciskową, a użytkownik nie musi pamiętać, za jaką funkcję odpowiada każdy z fizycznych przycisków. Dzięki wygodnemu w obsłudze wyświetlaczowi z matrycą IPS o przekątnej 2.45 cala użytkownik może dokonywać ustawień i oglądać filmy pod dowolnym kątem bez obniżenia jakości obrazu.

SZEROKI KĄT WIDZENIA

Wideorejestrator Neoline G-Tech X83 został wyposażony w szerokokątny obiektyw o kącie widzenia aż 150°, który obejmuje ponad 5 pasów jezdni bez zniekształcania obrazu. Rejestrator nagra naprawdę wszystko, co dzieje się na drodze, dzięki czemu nagrania mogą być pomocne podczas oceny zdarzeń lub przy rozstrzyganiu ewentualny sporów.

UCHWYT ZE ZŁĄCZEM ZASILANIA

Kabel zasilający Neoline G-Tech X83 jest podłączony nie do obudowy rejestratora, ale bezpośrednio do uchwyty przyklejonego do szyby. Dzięki temu kabel można estetycznie ułożyć, aby nie był widoczny, a samo zamocowanie i zdejmowanie rejestratora trwa dosłownie kilka sekund. Oszczędza

to czas, jeśli nie chcesz zostawiać rejestratora w samochodzie oraz korzystnie wpływa na żywotność urządzenia.

MOŻLIWOŚĆ ZAPISU DO 20 GODZIN NAGRAŃ

Neoline G-Tech X83 może korzystać z wydajnego kodeka H.265, który pozwala osiągnąć wysoki stopień kompresji bez utraty jakości. Urządzenie obsługuje karty pamięci micro-SD o pojemności do 128 GB, a łączny czas zgromadzonych na karcie nagrań wideo może wynosić do 20 godzin.

WDR - POPRAWA JAKOŚCI OBRAZU W TRUDNYCH WARUNKACH

Neoline G-Tech X83 jest wyposażony w funkcję WDR (Wide Dynamic Range), która poprawia jakość obrazu poprzez zrównoważenie jego parametrów w intensywnie i szybko zmieniających się warunkach oświetleniowych. Jest to szczególnie ważne, np. przy wjeżdżaniu do tunelu i wyjeżdżaniu z niego w bezpośrednie mocne światło słoneczne. Dzięki funkcji WDR jakość nagrań wideo z rejestratora Neoline G-Tech X83 zawsze pozostaje wysoka nawet w najtrudniejszych warunkach.

PRACA W RÓŻNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

Neoline G-Tech X83 ma wewnętrzne awaryjne podtrzymanie zasilania w postaci superkondensatora, a nie standardowego akumulatora. Superkondensator jest bardziej odporny na niskie i wysokie temperatury otoczenia oraz posiada dużo większą żywotność. Dzięki temu rozwiązano wiele typowych dla wideorejestratorów problemów, takich jak uszkodzenia akumulatora w wyniku przegrzania (puchnięcie) lub obniżenie wydajności w niskich temperaturach, co w konsekwencji może skutkować brakiem zasilania i utratą ostatnich nagrań. Wewnętrzne podtrzymanie zasilania zapewnia poprawne zakończenie trwającego zapisu wideo w przypadku nagłego odłączenia podstawowego zasilania rejestratora. Do normalnej pracy konieczne jest podłączenie urządzenia do zewnętrznego źródła zasilania.

TRYB PARKINGOWY Z BARDZO NISKIM POBOREM PRĄDU

Niewielkie wymiary wideorejestratora umożliwiają używanie go niemal niezauważalnie jako urządzenia monitorującego na parkingu lub podczas nocnego postoju samochodu. Neoline G-Tech X81 jest w stanie automatycznie przełączyć się z trybu jazdy w tryb parkingowy (i na odwrót) po wyłączeniu/załączeniu stacyjki zapłonu samochodu. W tym celu należy podłączyć rejestrator bezpośrednio do instalacji pojazdu za pomocą specjalnego zestawu/kabla zasilającego "Neoline Fuse Cord X81/83" (sprzedawany oddzielnie). Bez tego dodatkowego kabla tryb parkingowy można załączać i wyłączać tylko ręcznie, naciskając przycisk podczas każdego rozpoczęcia i zakończenia parkowania. Nagrywanie zdarzeń (stłuczka, uderzenie) w trybie parkingowym jest uruchamiane po zadziałaniu czujnika uderzenia/przeciążenia (G-sensor). Pliki wideo z każdego zdarzenia trwają od 1 do 5 minut w zależności od ustawień w menu, przy czym pierwsze 30 sekund jest zapisywane na karcie pamięci w oddzielnym folderze Event, natomiast pozostały czas w folderze Video. Podczas czuwania w trybie parkingowym rejestrator pobiera bardzo małą wartość prądu z akumulatora samochodu (poniżej 10 mA), dzięki czemu, jego wpływ na stopień rozładowania akumulatora jest praktycznie pomijalny.