

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 08:41

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/phonocar-vm034-multimedialne-radio-2-din-z-gps-usb-dvd-bt-bez-nawigacji-p-4506.html>



PHONOCAR VM034 multimedialne radio 2-DIN z GPS USB DVD BT BEZ NAWIGACJI

Cena	1 749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Phonocar

Opis produktu

Przedmiotem aukcji są nowe radioodtwarzacze PHONOCAR VM034
2-DIN z GPS USB DVD BT



Phonocar VM034

6,8" to ponad 2 cm większy ekran niż 6,1 "!!



Dane techniczne:

-
- Napięcie zasilania (stałe) 12V (10.5 - 15.8 V)
 - Moc wyjściowa 4x 40 W max, 4x 20 W (4Ohm, 10% THD)
 - Pobór prądu 15A max
 - Impedancja głośników 4 lub 8Ohm
 - Wymiary 178 x 101.50 x 184.90 mm

Ekran

- TFT LCD 6,75" WVGA 800x480 px (16:9)
- Kontrast 400
- Jasność 280 cd/m2

Odbiornik radiowy

FM

- Zakres częstotliwości 87.5 - 108 MHz
- Częstotliwość pośrednia 10.7 MHz
- Czułość użyteczna (S/N 30 dB) 3uV
- Stereo separacja 30dB
- Współczynnik sygnał/szum S/N 55dB
- Krok częstotliwości skanu 50kHz

AM

- Zakres częstotliwości 522 - 1620KHz
- Częstotliwość pośrednia 450KHz
- Czułość użyteczna (S/N 20 dB) 30dBu

Sekcja odtwarzania DVD/VCD/CD

- Stosunek sygnał/szum S/N 90dB
- Charakterystyka częstotliwości 20Hz - 20kHz
- Separacja kanałów powyżej 50dB (1kHz)

USB/SDHC

- Stosunek sygnał/szum S/N powyżej 60dB
- Charakterystyka częstotliwości 20Hz - 20kHz
- Separacja kanałów powyżej 50dB (przy 1kHz)
- Zniekształcenia THD < 0.2 % (przy 1kHz)

Wyjścia AUDIO / RCA , Subwoofer

- Napięcie wyjściowe 4,0 V rms (max)
- Impedancja wyjściowa 0.1 kOhm

Wyjścia / Wejścia Video

-
- Napięcie wyjściowe $1.0 \pm 0.2 \text{ V rms (max)}$

- Impedancja wyjściowa 750Ω

Wejście AUX

- Charakterystyka częstotliwości $20\text{Hz} - 20\text{kHz}$

- Czułość wejściowa 775 mV

- Impedancja wejściowa $20 \text{ k}\Omega$

Masa / Temperatura / Wilgotność

- Masa urządzenia $2,4\text{kg}$
- Dopuszczalna temperatura pracy $-10^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$
- Dopuszczalna wilgotność $45\% \sim 80\% \text{ RH}$



