

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 12:01

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/phonocar-vm034-multimedialne-radio-navi-2-din-z-gps-usb-dvd-bt-nawigacja-p-4394.html>



PHONOCAR VM034 multimedialne radio NAVI 2-DIN z GPS USB DVD BT Nawigacja

Cena	1 899,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	Phonocar
-----------	-----------------

Opis produktu

Przedmiotem aukcji są nowe radioodtwarzacze PHONOCAR VM034

2-DIN z GPS USB DVD BT



Phonocar VM034

+legalna NAVITEL Europe (44 kraje) z darmową DOŻYWOTNIĄ aktualizacją map!

6,8" to ponad 2 cm większy ekran niż 6,1 "!!



Informacje o mapie **NAVITEL**:

Szczegółowa mapa Europy na karcie 16Gb

Dokładna i bardzo szybka nawigacja

Widoki : 3D, tablic kierunkowych na drogach, realistyczne budowle

Duża ilość POI

Darmowa aktualizacja mapy (4 razy w roku)

Mapa obejmuje obszar 44 krajów Europy

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria,

Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,

Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa,

Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,

Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia,

Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania (stałe) 12V (10.5 - 15.8 V)
- Moc wyjściowa 4x 40 W max, 4x 20 W (40hm, 10% THD)
- Pobór prądu 15A max
- Impedancja głośników 4 lub 80hm
- Wymiary 178 x 101.50 x 184.90 mm

Ekran

- TFT LCD 6,75" WVGA 800x480 px (16:9)
- Kontrast 400
- Jasność 280 cd/m2

Odbiornik radiowy

FM

- Zakres częstotliwości 87.5 - 108 MHz

- Częstotliwość pośrednia 10.7 MHz

- Czułość użyteczna (S/N 30 dB) 3uV

- Stereo separacja 30dB

- Współczynnik sygnał/szum S/N 55dB

- Krok częstotliwości skanu 50kHz

AM

- Zakres częstotliwości 522 - 1620KHz

- Częstotliwość pośrednia 450KHz

- Czułość użyteczna (S/N 20 dB) 30dBu

Sekcja odtwarzania DVD/VCD/CD

- Stosunek sygnał/szum S/N 90dB

- Charakterystyka częstotliwości 20Hz - 20kHz

- Separacja kanałów powyżej 50dB (1kHz)

USB/SDHC

- Stosunek sygnał/szum S/N powyżej 60dB

- Charakterystyka częstotliwości 20Hz - 20kHz

-
- Separacja kanałów powyżej 50dB (przy 1kHz)

- Zniekształcenia THD < 0.2 % (przy 1kHz)

Wyjścia AUDIO / RCA , Subwoofer

- Napięcie wyjściowe 4,0 V rms (max)

- Impedancja wyjściowa 0.1 kOhm

Wyjścia / Wejścia Video

- Napięcie wyjściowe 1.0 ± 0.2 V rms (max)

- Impedancja wyjściowa 75Ohm

Wejście AUX

- Charakterystyka częstotliwości 20Hz - 20kHz

- Czułość wejściowa 775 mV

- Impedancja wejściowa 20 kOhm

Masa / Temperatura / Wilgotność

- Masa urządzenia 2,4kg

- Dopuszczalna temperatura pracy -10 °C ~ +60 °C

- Dopuszczalna wilgotność 45 % ~80 % RH

