

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/rockford-fosgate-p1s4-12-30cm-250rms-4ohm-p-1117.html>



Rockford Fosgate P1S4-12 30cm 250rms 4ohm

Cena	690,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Rockford Fosgate

Opis produktu

Rockford Fosgate P1 250RMS 4ohm
P1S4-12 30cm

Serię znanych doskonale na całym świecie subwooferów Rockford Fosgate „The Punch” otwiera linia P1.

Od powstania w 1980 roku subwoofery Punch stały się najczęściej wybieranym subwooferem przez fanatyków car audio i tradycja ta jest kontynuowana do dzisiaj.

Subwoofery z serii Punch stanowią klasykę głośników niskotonowych Rockford Fosgate. Ciągłe ulepszane z zastosowaniem najnowszych technologii i materiałów stanowią czołówkę subwooferów dostępnych na rynku.

Aktualna linia ma swoją premierę w 2011 roku. Membrana została wykonana z papieru wzmocnionego włóknem kevlarowym zapewniając doskonały bas. Zastosowanie technologii VAST zwiększa powierzchnię membrany o 25%. Udoskonaleniu uległa też sama cewka.

Moc subwooferów Punch jest zgodna ze standardem CEA-2031. Daje to gwarancję rzetelnego podawania parametrów.

Subwoofery Punch P1 nadają się zarówno do skrzyń zamkniętych jak i wentylowanych.

W komplecie znajduje się pierścień maskujący z ABSu. Maskownice do nowej serii P1 są do nabycia oddzielnie.

Moce produktów marki Rockford Fosgate podawane są zgodnie z zaleceniami CEA

Consumer Electronics Association zrzesza 2000 firm z branży elektroniki współpracujących dla rozwoju branży elektroniki użytkowej. W ramach programu CEA Technology and Standards stworzono istotne standardy i

specyfikacje umożliwiające oceny i porównania urządzeń elektronicznych.

Tylko podawanie parametrów w standardzie CEA2006 daje gwarancję rzetelnych, porównywalnych parametrów.

Możliwość dokupienia dedykowanej maskownicy w cenie 99zł

Parametry produktu:

- Średnica 12 cali (30cm)
- Moc RMS 250 Wat
- Moc max 500 Wat
- Impedancja 4 Ohm
- Magnes 45 uncji - 1,28 kg
- Średnica cewki 2 cale - 51,6 mm
- Fs (Hz) 25
- Re (Ohm) 3,60
- Le (mH) 3
- Qms 3,40
- Qes 0,56
- Qts 0,48
- Vas (L) 88,3
- Sd (cm²) 548
- SPL (1w/1m) 86 dB
- Xmax (mm) 9,4
- Głębokość montażowa 152,4 mm
- Waga 5,3 kg