

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/rockford-fosgate-t3652-s-glosniki-odseparowane-srednica-midbasu-165-mm-impedancja-4-ohm-moc-rms-125-wat-p-10123.html>



Rockford Fosgate T3652-S - głośniki odseparowane, średnica midbasu 165 mm, Impedancja 4 Ohm, moc RMS 125 Wat

Cena	3 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	Rockford Fosgate

Opis produktu

Głośniki Power T3 Component zostały zaprojektowane przy użyciu prawie wszystkich tych samych elementów konstrukcyjnych, co ich największy brat, Power T5 (Seria T5 jest już niedostępna) Głośniki niskotonowe LCP (Liquid Crystal Polymer) zapewniają najlepszą jakość dźwięku, jaką może zaoferować głośnik samochodowy. Zwrotnica jest łatwiejsza w montażu i posiada sterowanie osią włączania/wyłączania do równoległego montażu w drzwiach lub montażu w panelu przedniego/słupka okiennego. Potrzebujesz obsługi wysokiej mocy Rockford Fosgate z audiofilską jakością dźwięku? Systemy komponentów T3 są tym, czego potrzebujesz.

Na portalu [Best Car Audio](#) ukazał się obszerny test głośników Rockford Fosgate T3652-S. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym materiałem :

"Czy można dowiedzieć się wiele o zestawie głośników, przeglądając listę funkcji i specyfikację? W przypadku 6,5-calowych audiofilskich głośników komponentowych Rockford Fosgate T3652-S odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Od sporej 1,5-calowej cewki drgającej i zintegrowanego zarządzania indukcją do membrany głośnika niskotonowego z polimeru ciekłokrystalicznego i inteligentnego mocowania głośnika wysokotonowego, mamy już technologie, których brakuje wielu markom, które twierdzą, że są „wysokiej klasy”. Dodaj coś, co wygląda jak płaska charakterystyka częstotliwościowa zgodnie z arkuszem specyfikacji, i jesteśmy więcej niż gotowi do rock'n'rolla. Zobaczmy więc, co sprawia, że te głośniki działają i przygotujmy je do krytycznej sesji odsłuchowej."

- **Parametry produktu:** Głośniki Rockford Fosgate T3652-S
- **Typ głośnika:** Odseparowany system komponentowy dwudrożny
- **Średnica głośnika średnio-niskotonowego:** 6.5 cala
- **Głębokość montażowa głośnika średnio-niskotonowego:** 2,79 cala - 71 mm
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 1 cal - 25 mm
- **Głębokość montażowa głośnika wysokotonowego:** 0,91 cala - 23 mm
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 30kHz
- **Nominalna impedancja:** 4 Ohm
- **Moc RMS / Moc maksymalna - na głośnik:** 125W / 250 W
- **Zwrotnica dwudrożna:** 18dB/Octave High Pass 12dB/Octave Low Pass 3 kHz

-
- **Skuteczność (dB@1W/1m):** 87,5 dB
 - **Maskownice w zestawie:** tak
 - **Akcesoria montażowe w zestawie:** tak
 - **Waga wysyłkowa:** 4,50 kg
 - **Cena za:** komplet - 2 głośniki średnio-niskotonowe z maskownicami, 2 głośniki wysokotonowe