

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/rs-w10d2-alpine-plytki-subwoofer-dwucewkowy-2-10-25-cm-p-12186.html>



RS-W10D2 ALPINE Płytki subwoofer dwucewkowy (2 Ω) 10" / 25 cm

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Alpine

Opis produktu

RS-W10D2

ALPINE

Płytki subwoofer dwucewkowy (2 Ω) 10" / 25 cm

Dzięki ultra-płytkiej konstrukcji subwoofera i potężnej mocy wyjściowej, subwoofery R-Series Shallow oferują to, co najlepsze w obu światach - rozmiar i dźwięk.

Dla tych, którzy chcą dodać potężne, mocne basy do swojego pojazdu, ale nie mają miejsca na dodanie subwoofera, Alpine R-Series Shallow Subwoofer zapewnia ten sam zabawny i głośny dźwięk, którego oczekujesz, teraz w płytkim subwooferze, który został zaprojektowany tak, aby pasował do większości zastosowań samochodowych.

Nie daj się zwieść rozmiarowi - subwoofery R-Series Shallow charakteryzują się tym samym ruchem membrany (20 mm wychylenia), co pełnowymiarowe subwoofery serii R2, zapewniając ekstremalną moc wyjściową w płytkiej konstrukcji głośnika niskotonowego. Sercem subwooferów R-Series Shallow jest ponadwymiarowa 4-calowa cewka drgająca, która jest kontrolowana przez potężny magnes neodymowy o mocy 600 W RMS.

Technologia DD-Linear Magnetic Circuit Gen2 Alpine, kompaktowa i wydajna konstrukcja cewki drgającej z podwójną szczeliną, pozwala na lepszą kontrolę nad silnikiem, co skutkuje niższymi zniekształceniami i precyzyjną kontrolą basów.

Lekka, ale sztywna aluminiowa osłona przeciwpyłowa pozwala subwooferowi R-Series Shallow szybko przenosić dźwięk przy minimalnych zniekształceniach i emitować basy z powierzchni głośnika, zapewniając mocne, ale płynne basy.

Płytkie subwoofery serii R są zbudowane z odlewanej ciśnieniowo aluminiowej ramy, która zapewnia sztywną i solidną konstrukcję. Dla dodatkowej ochrony płytkich subwooferów, opcjonalny zestaw maskownicy do subwooferów Shallow dostępny w opcji 10" (KTE-RS10G) (sprzedawany oddzielnie) zapewnia stalową siatkę, która chroni inwestycję.

- 10" głośnik niskotonowy o wysokiej wydajności
- liniowy obwód magnetyczny Alpine Gen2 DD
- odlewana aluminiowa rama
- aluminiowa osłona przeciwpyłowa
- magnes neodymowy
- głębokość montażu: 3,25" (82,55 mm)
- X-Max: 20 mm
- cewka drgająca: 4" (102 mm)
- pasmo przenoszenia: 29 Hz - 200 Hz
- czułość (1 W / 1 m): 83 dB
- impedancja nominalna: 4 Ω
- 600 W RMS / 1800 W mocy szczytowej
- kompatybilny z zestawem maskownicy subwoofera KTE-RS10G (sprzedawany oddzielnie)
- zawartość opakowania: 10-calowy subwoofer R-Series Shallow, instrukcja obsługi, informacje o gwarancji, informacje o

-
- rejestracji produktu online
- ilość: 1 sztuka
 - **ilość minimalna:** 1 szt.