

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/s2-w10d2-alpine-subwoofer-dwucewkowy-2-10-25-cm-p-12191.html>



S2-W10D2 ALPINE Subwoofer dwucewkowy (2 Ω) 10" / 25 cm

Cena	899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Alpine

Opis produktu

S2-W10D2

ALPINE

Subwoofer dwucewkowy (2 Ω) 10" / 25 cm

Przeprojektowane subwoofery Alpine nowej generacji z serii S wykorzystują technologię z naszych subwoferów wyższej klasy, aby zapewnić głębię i uderzenie, które sprawia, że Twoje utwory ożyją. Dzięki zaawansowanym technologicznie materiałom i know-how Alpine, subwoofery te zapewniają pożądane niskie tony w przystępnej cenie.

Subwoofer S2-W10D2 o średnicy 25 cm (10") obsługuje moc do 600 W RMS, dzięki czemu można go używać bez żadnych obaw. Przeprojektowana membrana łączy w sobie włókno węglowe i polipropylen, zapewniając niską wagę i wytrzymałość, a gumowa otoczka High Amplitude Multi-Roll (HAMR) zapewnia maksymalny skok i imponującą wydajność. Poręczne zworki ułatwiają przełączanie impedancji z 2 Ohm na 8 Ohm w celu dostosowania do systemu. Ten subwoofer nadaje się zarówno do obudów z portami, jak i zamkniętych, dzięki czemu możesz cieszyć się dużym i dudniącym basem lub zwartym i precyzyjnym.

- subwoofer z podwójną cewką głosową i zworkami konfiguracyjnymi
 - stożek z włókna węglowego / polipropylenu
 - polipropylenowa / ceramiczna osłona przeciwpyłowa
 - wysokiej jakości magnes z ferrytem strontowym
 - system mocowania maskownicy Twist-Lock
 - High-Amplitude Multi-Roll (H.A.M.R.) Surround
 - wciskane terminale głośnikowe (przewody do 8 AWG)
 - maskownica nie wchodzi w skład zestawu
 - moc: 600 W RMS / 1800 W szczytowa
 - impedancja nominalna: 2 Ω
 - pasmo przenoszenia: 25 Hz - 215 Hz
 - czułość (1 W / 1 m): 84,9 dB
 - cewka drgająca: 6,60 cm
 - X-Max (1-drożny): 15 mm
 - masa magnesu: 1,8 kg
 - objętość zamkniętej obudowy: 12,7 - 25,5 litra
 - objętość obudowy z portami: 22,6 - 38 litrów
 - ilość: 1 sztuka
- **ilość minimalna:** 1 szt.