

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/skrzynia-basowa-aktywna-jbl-basspro-8-200mm100w-p-6786.html>



SKRZYNIA BASOWA AKTYWNA JBL BASSPRO 8 200MM/100W

Cena	1 249,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Producent	JBL

Opis produktu

JBL Stage 800BA

Kompaktowa aktywna skrzynia basowa JBL Stage 800 BA właśnie pojawiła się na polskim rynku.

JBL Stage 800 BA to kompaktowa aktywna skrzynia basowa zapewniająca dużą moc w połączeniu z niewielkich rozmiarów obudową z portem szczelinowym. Skrzynia JBL Stage 800 BA mierzy mniej niż metr sześcienny i zapewnia imponującą wydajność. Wewnątrz obudowy znajduje się wzmacniacz o mocy 100 W RMS (200 W mocy szczytowej) pracujący w klasie D i 8" (200 mm) głośnik. Subwoofer i wzmacniacz zostały zaprojektowane jako system w celu zapewnienia doskonałego basu bez zniekształceń, nawet przy wysokich poziomach głośności. Szttywny i lekki głośnik niskotonowy z polipropylenu zapewnia subtelne uderzenie i klarowność basu JBL zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Kontrola niskich tonów Bass EQ ze wzmocnieniem nawet o 9 dB. Logotyp JBL wytłoczony na głośniku i wyszyty na obudowie.

Obudowa skrzyni JBL Stage 800 BA została zaprojektowana tak, żeby uzyskać najlepszy rezultat brzmienia. Wykonano ją z płyty MDF, żeby zminimalizować rezonans oraz niepożądane dźwięki. Lekka, ale sztywna wykonana z polipropylenu membrana woofera dostarcza czyste brzmienie oraz nadzwyczajną wytrzymałość. A wszystko to w przystępnej cenie!

Już na etapie projektowania głośniki JBL poddawane są rygorystycznym testom, by produkt końcowy był perfekcyjny w każdym calu. JBL Stage 800 BA poddawana była działaniom laserów, zamrażana, poddawana wstrząsom, działaniu bardzo wysokich temperatur czy światła ultrafioletowego, a także pracowała na najwyższym poziomie głośności przez wiele dni. Wszystko to, by zapewnić niezawodność ich użytkowania.



Specyfikacja techniczna:

- Moc: 100 W RMS; 200 W szczytowa
- Pasmo przenoszenia: 300Hz – 200 Hz
- Bezpiecznik: 10 A
- Maksymalny pobór prądu: 9.5 A
- Spoczynkowy pobór prądu: < 0.5 A 50 mV – 16 V
- Częstotliwość podziału: 60 Hz – 200 Hz
- Nachylenie zwrotnicy: 12 dB/oktawę
- Podbicie basu Bass Boost: do +9 dB @ 60 Hz
- Wymiary (szer. x wys. x gł.1 x gł.2): 250 mm x 285 mm x 263 mm x 203 mm