

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/u-dimension-proz-t2-glosniki-wysokotonowe-p-5576.html>



## u-Dimension ProZ T2 - głośniki wysokotonowe

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena         | <b>399,00 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>   |
| Producent    | <b>u-Dimension</b> |

### Opis produktu

#### u-Dimension ProZ T2

Wysokiej jakości niskoprofilowe głośniki wysokotonowe (tweeterzy) z jedwabnymi kopułkami o średnicy 28mm, które konstrukcyjnie bazują na technologii i rozwiązaniach stosowanych w tweeterach z wyższej serii ProX T2. W komplecie znajdują się również dwa 5-stopniowe tłumiki rezystancyjne **ProZ LR** (nie są to zwrotnice), będące prostym i wygodnym narzędziem do indywidualnego dopasowania poziomu głośności tweeterów, w zależności od ich umiejscowienia, ukierunkowania lub indywidualnych preferencji słuchacza.

#### PODSTAWOWE PARAMETRY:

- samochodowe głośniki wysokotonowe
- moc RMS: 80 W
- moc Max: 150 W
- impedancja: 6 Ohm
- pasmo przenoszenia: 1500 - 22000 Hz
- skuteczność (1W/1m): 90 dB
- membrana kopułkowa o średnicy 28 mm wykonana z czystego naturalnego jedwabiu - zapewnia wierne i detalicznie szczegółowe brzmienie wysokich tonów
- konstrukcja bazująca na technologii i rozwiązaniach stosowanych w tweeterach z wyższej serii ProX T2
- wydajny neodymowy układ magnetyczny z systemem chłodzenia cewki
- dodatkowe obudowy i akcesoria umożliwiające indywidualny montaż i regulację kąta propagacji dźwięku
- wysokiej jakości przewody głośnikowe OFC (Musicable Technology) z izolowanymi konektorami do podłączenia tweeterów (długość ok. 2x80cm)
- oznaczenie polaryzacji tweeterów: **przewód z napisami = konektor dodatni (+) oznaczony czerwonym kolorem**
- głębokość montażowa: 15 mm
- gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesiące

#### ProZ LR - rezystancyjne tłumiki poziomu sygnału tweeterów:

- 2 tłumiki poziomu sygnału głośników wysokotonowych
- do wyboru 5 stopni poziomu sygnału: +2 / 0 / -2 / -4 / -5 dB
- stosowane do indywidualnego dopasowania poziomu głośności tweeterów w zależności od miejsca ich montażu, ukierunkowania lub gustu słuchacza
- złącze przewodów z chromowanymi konektorami śrubowymi
- płytki PCB z ścieżkami z czystej miedzi o zwiększonej grubości
- łatwy i szybki montaż - w komplecie montażowa pianka samoprzylepna 3M
- niewielkie wymiary (dł./szer.): 54/24 mm

**UWAGA !** - Zestaw nie zawiera zwrotnic, pełniących również funkcję zabezpieczającą głośniki wysokotonowe przed ich

---

uszkodzeniem sygnałem o zbyt niskiej częstotliwości.

Eksploatacja głośników bez prawidłowo zaprojektowanych i podłączonych zwrotnic (filtrów HP), grozi trwałym uszkodzeniem głośników. Uszkodzenia takie nie są objęte gwarancją.

**Zestaw zawiera:**

- 2 głośniki wysokotonowe (tweeterzy)
- 2 tłumiki rezystancyjne ProZ LR
- 2 kable dla tweeterów
- akcesoria do montażu tweeterów