

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/wzmacniacz-dls-cci2-2x110w-reference-p-10222.html>



WZMACNIACZ DLS CCI2 2x110W REFERENCE

Cena	1 119,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	DLS

Opis produktu

Nazwa:
WZMACNIACZ DLS CCI2 2x110W REFERENCE

Opis produktu:
Wzmacniacz 2-kanalowy 2 x 170 WRMS
Nowy ulepszony CCI2 to mały i mocny wzmacniacz o mocy wyjściowej RMS 2 x 170 W. W monofonicznym połączeniu mostkowym 4 ohm daje całe 340 watów.
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy dla subwooferów, zmienny w zakresie od 50 do 500 Hz.
Filtr górnoprzepustowy jest również regulowany w zakresie od 50 do 500 Hz.
Wbudowane obwody zabezpieczające wyłączają wzmacniacz w przypadku przeciążenia.
Wejście wysokiego poziomu z funkcją AUTO-start ułatwia podłączenie do fabrycznie zainstalowanych jednostek głównych.
Bass EQ zmienna od 0 do +6dB.
THD przy 5W, 1 kHz: <0,02%
Współczynnik tłumienia: >150
Stosunek sygnału do szumu, ważony A: 110 dB
Specyfikacje
Liczba kanałów 2
Wzmacniacz klasy AB
Tryb mostka mono 4 ohm 340 W
Moc wyjściowa przy 2 omach 2 x 170 W
Moc wyjściowa przy 4 omach 2 x 110 W
Współczynnik tłumienia > 150
Stosunek S/N, ważony A > 110 dB
Zakres częstotliwości 10 Hz - 50 kHz
Czułość wejściowa 1 - 4 V
Impedancja wejściowa 6 kiloomów
Impedancja wejściowa, wysoki poziom 45 omów
Filtr górnoprzepustowy 50 - 500 Hz
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 500 Hz
Wielki filtr basowy Bass EQ +6dB @ 60 Hz
Wyjście niskiego poziomu
Wejście wysokiego poziomu z automatycznym startem Tak
Pobór mocy (w czuwaniu) 0,5 A
Pobór mocy (maks.) 43 A
Zintegrowany wentylator Tak
Bezpieczniki Użyj zewnętrznego bezpiecznika 40A
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 129 x 260 x 54 mm (5,1" x 10,2" x 2,1")
Waga 1,87 kg
2 Channel Amplifier 2 x 170 WRMS
The new improved CCI2 is a small and powerful amplifier with a RMS power output of 2 x 170 Watts. In 4 ohm mono bridge-connection, it puts out all of 340 Watts.
Built-in low-pass filter for subwoofers, variable between 50 and 500 Hz.
The high-pass filter is also variable between 50 and 500 Hz.
Built-in protection circuits shut down the amplifier in the event of overloads.
High level input with AUTO-start function makes it easier to connect to factory installed head units.
Bass EQ variabel from 0 till +6dB.
THD at 5W, 1 kHz: <0,02%
Damping factor: >150

Signal to noise ratio, A-weighted: 110 dB

Specifications

Number of channels 2

Amplifier class AB

Mono bridge mode 4 ohm 340 Watt

Output power in 2 ohm 2 x 170 Watt

Output power in 4 ohm 2 x 110 Watt

Damping factor > 150

S/N ratio, A-weighted > 110 dB

Frequency range 10 Hz - 50 kHz

Input sensitivity 1 - 4 Volt

Input impedance 6 kohm

Input impedance, high level 45 ohm

High pass filter 50 - 500 Hz

Low pass filter 50 - 500 Hz

Grand bass filter Bass EQ +6dB @ 60 Hz

Low level output No

High level input with auto start Yes

Power consumption (idle) 0,5 A

Power consumption (max) 43 A

Integrated fan Yes

Fuses Use external fuse 40A

Dimension (W x D x H) 129 x 260 x 54 mm (5,1" x 10,2" x 2,1")

Weight 1,87 kg