

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/wzmacniacz-dls-cci4-4x50w-reference-p-10223.html>

WZMACNIACZ DLS CCI4 4x50W REFERENCE

Cena	1 359,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	DLS

Opis produktu

Nazwa:
WZMACNIACZ DLS CCI4 4x50W REFERENCE

Opis produktu:

Wzmacniacz 4-kanalowy 4 x 70 WRMS

Nowy udoskonalony CCI4 to mały i mocny wzmacniacz o mocy wyjściowej 4 x 70 W RMS, który w połączeniu mostkowym mono daje całe 2 x 140 W. Dobrze brzmiący wzmacniacz zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów.

Wbudowane/przełączane filtry dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe.

Współczynnik tłumienia >250

Stosunek sygnału do szumu, ważony A: 110 dB

THD przy 5 W, 1 kHz. <0,02%

Wbudowane obwody zabezpieczające wyłączają wzmacniacz w przypadku przeciążenia.

Wejście wysokiego poziomu z automatycznym startem

Użyj go do systemu przedniego i subwoofera.

Specyfikacje

Liczba kanałów 4

Wzmacniacz klasy AB

Moc wyjściowa przy 2 omach 4 x 70 W

Moc wyjściowa przy 4 omach 4 x 50 W

Tryb mostka mono 4 ohm 2 x 140 W

Współczynnik tłumienia >250

Stosunek sygnał/szum, ważony A >110 dB

Zakres częstotliwości 10 Hz - 55 kHz

Czułość wejściowa 1 - 4 V

Impedancja wejściowa 6 kiloomów

Impedancja wejściowa, wysoki poziom 45 omów

Wejście wysokiego poziomu z automatycznym startem Tak

Zdalna kontrola poziomu basów Nie

Wyjście niskiego poziomu

Zdalna kontrola przesunięcia fazowego Nie

Filtruje kanał A i B HP 50 - 500 Hz, LP 50 - 500 Hz

Filtry kanał C i D HP 50 - 500 Hz, LP 50 - 500 Hz

Pobór mocy (czuwanie) 0,5 A

Pobór mocy (maks.) 40 A

Bezpieczniki wykorzystują zewnętrzny bezpiecznik 40A

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 129 x 320 x 54 mm (5,1" x 12,6" x 2,1")

Waga 1,8 kg

4 Channel Amplifier 4 x 70 WRMS

The new improved CCI4 is a small and powerful amplifier with power output of 4 x 70 Watts RMS, and in mono bridge-connection, it puts out all of 2 x 140 Watts. A good sounding amplifier for both amateurs and professionals.

Built-in/switchable low pass and high pass filters.

Damping factor >250

Signal to noise ratio, A-weighted: 110 dB

THD at 5W, 1 kHz. <0,02%

Built-in protection circuits shut down the amplifier in the event of overloads.

Hi level input with Auto start

Use it for a front system and a subwoofer.

Specifications

Number of channels 4
Amplifier class AB
Output power in 2 ohm 4 x 70 Watt
Output power in 4 ohm 4 x 50 Watt
Mono bridge mode 4 ohm 2 x 140 Watt
Damping factor >250
S/N ratio, A-weighted >110 dB
Frequency range 10 Hz - 55 kHz
Input sensitivity 1 - 4 Volt
Input impedance 6 kohm
Input impedance, high level 45 ohm
High level input with auto start Yes
Remote bass level control No
Low level output No
Remote phase shift control No
Filters channel A & B HP 50 - 500 Hz, LP 50 - 500 Hz
Filters channel C & D HP 50 - 500 Hz, LP 50 - 500 Hz
Power consumption (idle) 0,5 A
Power consumption (max) 40 A
Fuses use external fuse 40A
Dimension (W x D x H) 129 x 320 x 54 mm (5,1" x 12,6" x 2,1")
Weight 1,8 kg