

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/wzmacniacz-dls-p40-4x70w-performance-p-10226.html>



WZMACNIACZ DLS P40 4x70W PERFORMANCE

Cena	1 289,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	DLS

Opis produktu

Nazwa:
WZMACNIACZ DLS P40 4x70W PERFORMANCE

Opis produktu:
WZMACNIACZ DLS P40 4x70W PERFORMANCE
P40 to mały i mocny wzmacniacz o mocy szczytowej 4 x 70 W, który w połączeniu mostkowym mono daje całe 2 x 200 W.
Wbudowane/przełączane filtry dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe.
Korektor basów przy 50 Hz: + 6 dB / + 12 dB.
Wbudowane obwody zabezpieczające wyłączają wzmacniacz w przypadku przeciążenia.
Wejście wysokiego poziomu z automatycznym startem
Użyj go do systemu przedniego i subwoofera.
SQ dostrojony w Anglii!

Specyfikacje

Liczba kanałów 4
Wzmacniacz klasy AB
Moc szczytowa 4 x 150 W
Moc wyjściowa przy 2 omach 4 x 100 W
Moc wyjściowa przy 4 omach 4 x 70 W
Tryb mostka mono 4 ohm 2 x 200 W
Współczynnik tłumienia >80
Stosunek sygnał/szum, ważony A >90 dB
Zakres częstotliwości 10 Hz - 30 kHz
Czułość wejściowa 0,25 - 5 V
Impedancja wejściowa 22 kohm
Impedancja wejściowa, wysoki poziom 47 omów
Wejście wysokiego poziomu z automatycznym startem Tak
Zdalna kontrola poziomu basów Nie
Wyjście niskiego poziomu
Zdalna kontrola przesunięcia fazowego Nie
Wielki filtr basowy Korektor basów przy 50 Hz: +6 dB / +12 dB
Pobór mocy (w czuwaniu) 0,5 A
Pobór mocy (maks.) 50 A
Rekord kabel zasilający 16 mm2 (5 AWG)
Bezpieczniki 2 x 25 A
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 189 x 322 x 46 mm (7,44" x 12,67" x 1,81")
Waga 3 kg
Performance 600 W RAW 4 Channel Amplifier 4 x 70 Watts
P40 is a small and powerful amplifier with power output of 4 x 70 Watts peak power, and in mono bridge-connection, it puts out all of 2 x 200 Watts.
Built-in/switchable low pass and high pass filters.
Bass EQ @ 50 Hz: + 6dB / + 12 dB.
Built-in protection circuits shut down the amplifier in the event of overloads.
Hi level input with Auto start
Use it for a front system and a subwoofer.
SQ tuned in England!

Specifications

Number of channels 4
Amplifier class AB
Peak power 4 x 150 Watt
Output power in 2 ohm 4 x 100 Watt
Output power in 4 ohm 4 x 70 Watt
Mono bridge mode 4 ohm 2 x 200 Watt
Damping factor >80
S/N ratio, A-weighted >90 dB
Frequency range 10 Hz - 30 kHz
Input sensitivity 0,25 - 5 Volt
Input impedance 22 kohm
Input impedance, high level 47 ohm
High level input with auto start Yes
Remote bass level control No
Low level output No
Remote phase shift control No
Grand bass filter Bass EQ @ 50 Hz: +6db / +12 dB
Power consumption (idle) 0,5 A
Power consumption (max) 50 A
Rec. power cable 16 sq mm (5 AWG)
Fuses 2 x 25 A
Dimension (W x D x H) 189 x 322 x 46 mm (7,44" x 12,67" x 1,81")